

1.1 分项报价明细表

项目名称：新院工程配套设备设施购置

标包名称：新院工程配套设备设施购置 C 包

序号	采购品项目名称	品牌、型号、规格、技术参数及相关响应性内容	单位	数量	单价	合计	备注
1	值班桌/ 办公桌	<p>祥山 XS1120 规格： $\geq 1200 \times 600 \times 750 \text{mm}$</p> <p>1. 饰面：采用三聚氰胺纸贴面。 ▲2. 基材：采用优质环保中密度板，板材抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。符合甲醛释放量$\leq 0.124 \text{mg/m}^3$符合国家 E1 级环保标准，具有防潮、防虫、防腐等化学处理，耐磨、防静电。 ▲3. 封边：采用 PVC 直封边，封边严密、平整，经防潮处理，符合甲醛释放量$\leq 1.5 \text{mg/L}$。 4. 胶水：符合国家环保标准。 5. 钢脚：采用优质钢框架结构，牢固轻便，永不变形，结构合理，表面静电喷涂处理。 6. 五金配件：采用不锈钢、电镀、铝合金等材料，铝合金均经过阳极氧化处理，可防止空气氧化、腐蚀。</p>	张	112	1048.00	117376.00	
2	看诊椅	<p>祥山 XS552 规格： 标准</p> <p>1、基材：采用 E1 级实木，经过防虫、防腐等化学处理，干燥至低于 9%含水率，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、饰面：采用木皮。 3、油漆：采用环保家具专用漆、光泽均匀度，耐热，保光、保色性强，防水防腐处理。</p>	张	165	275.00	45375.00	
3	主任/护士长办公桌	<p>祥山 XS1120-1 规格： 主台： $\geq 1400 \times 700 \times 750 \text{mm}$ 副台： $\geq 1200 \times 400 \times 750 \text{mm}$</p> <p>1. 饰面：采用纸贴面。 ▲2. 基材：采用优质环保中密度板，板材抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。符合甲醛释放量$\leq 0.124 \text{mg/m}^3$符合国家 E1 级环保标准，具有防潮、防虫、防腐等化学处理，耐磨、防静电。 ▲3. 封边：采用 PVC 直封边，封边严密、</p>	张	22	1790.00	39380.00	

		平整, 经防潮处理, 符合甲醛释放量≤1.5mg/L。4. 胶水: 符合国家环保标准。 5. 钢脚: 采用优质钢框架结构, 牢固轻便, 永不变形, 结构合理, 表面静电喷涂处理。 6. 五金配件: 采用不锈钢、电镀、铝合金等材料, 铝合金均经过阳极氧化处理, 可防止空气 氧化、腐蚀。				
4	看诊桌	祥山 XS5564 规格: ≥1400*600*750mm 1. 饰面: 采用纸贴面。 ▲2. 基材: 采用优质环保中密度板, 板材抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能 极佳。符合甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 符合国家 E1 级环保标准, 具有防潮、防虫、防腐等化 学处理, 耐磨、防静电。 ▲3. 封边: 采用 PVC 直封边, 封边严密、平整, 经防潮处理, 符合甲醛释放量≤1.5mg/L。4. 胶水: 符合国家环保标准。 5. 钢脚: 采用优质钢框架结构, 牢固轻便, 永不变形, 结构合理, 表面静电喷涂处理。 6. 五金配件: 采用不锈钢、电镀、铝合金等材料, 铝合金均经过阳极氧化处理, 可防止空气 氧化、腐蚀。	张 112	1150.00	128800.00	
5	旋转椅	科泰 BH-1 规格: 标准 1. 网布饰面, 透气性强; 2. 根据人体工程学原理, 专业人造环保纤维高强力塑料五星脚, 承受力≥150KG; 3. 海绵:采用 55#高密度, 回弹性强、不变形、软硬适中。 4. 升降次数≥15 万次 ; 5. 具旋转、升降等功能, 无漏气、无噪音。	个 301	318.00	95718.00	
6	病员椅	祥山 XS3115 规格: 标准 1、基材: 采用 E1 级实木, 经过防虫、防腐等化学处理, 干燥至低于 9%含水率, 平整度好, 性能稳定, 不易变形。 2、饰面: 采用木皮 3、油漆: 采用环保家具专用漆、光泽均匀度好, 耐热, 保光、保色性强, 防水防腐处理。	个 100	278.00	27800.00	
7	餐桌	祥山 XS2286 规格: ≥1800*800*750mm 1、基材: 采用 E1 级实木, 经过防虫、防	个 6	1245.00	7470.00	

		腐等化学处理， 干燥至低于 9%含水率， 平整度好， 性能稳定， 不易变形。 2、饰面： 采用木皮 3、油漆： 采用环保家具专用漆、光泽均匀度好， 耐热， 保光、保色性强， 防水防腐处理。				
8	餐椅	祥山 XS2286-1 规格： 标准 1. 靠背采用 PP 加纤维料，一次注塑成型。 2. 面料： 靠背使用加厚条纹网布，坐垫采用柔软布料。 3. 海绵： 坐垫海绵为定型棉。 4. 写字板为铝合金连接件。 5. 采用 1.2 厚铁管， 经过打磨精抛， 防锈处理而成， 表面为电镀层。	个	31	220.00	6820.00
9	折叠椅	祥山 XS55K 规格： 标准 1. 靠背采用 PP 加纤维料，一次注塑成型。 2. 面料： 靠背使用加厚条纹网布，坐垫采用柔软布料。 3. 海绵： 坐垫海绵为定型棉。 4. 写字板为铝合金连接件。 5. 采用 1.2 厚铁管， 经过打磨精抛， 防锈处理， 表面为电镀层。	个	20	90.00	1800.00
10	无菌柜	科泰 HB-15 规格： $\geq 950 \times 400 \times 1800\text{mm}$ ($\pm 5\text{mm}$) 1. 材料： 全采用 1.0 厚 304 不锈钢板弯折而成； 2. 表面处理： 经过化学除油； 双边对开门； 结构： 固装； 根据装甲固化保护机构， 多点牢靠 系统设置； 安全防盗。	个	1	4195.00	4195.00
11	药品柜	祥山 XS78P 规格： $\geq 900 \times 275 / 500 \times 900 \times 1080\text{mm}$ 1. 材料： 全采用 1.0 厚 304 不锈钢板弯折而成； 2. 表面处理： 经过化学除油； 双边对开门； 结构： 固装； 根据装甲固化保护机构， 多点牢靠 系统设置； 安全防盗。	个	1	4195.00	4195.00
12	茶几	祥山 XS1254 规格： $\geq 1200 \times 600 \times 440\text{mm}$ 框架柱为抽芯弯管， 电镀玫瑰金； 大理石台面	个	3	2890.00	8670.00

新院工程设备部

13	双人位办公桌	<p>祥山 XS1130 规格: $\geq 1000*1000*750\text{mm}$</p> <p>1. 饰面: 采用纸贴面。 ▲2. 基材: 采用优质环保中密度板, 板材抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。符合甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ³ 符合国家 E1 级环保标准, 具有防潮、防虫、防腐等化学处理, 耐磨、防静电。</p> <p>▲3. 封边: 采用 PVC 直封边, 封边严密、平整, 经防潮处理, 符合甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。</p> <p>4. 胶水: 符合国家环保标准。</p> <p>5. 钢脚: 采用优质钢框架结构, 牢固轻便, 永不变形, 结构合理, 表面静电喷涂处理。</p> <p>6. 五金配件: 采用不锈钢、电镀、铝合金等材料, 铝合金均经过阳极氧化处理, 可防止空气氧化、腐蚀。</p>	套	82	975.00	79950.00	
14	推柜	<p>祥山 XS88P 规格: $\geq 450*450*450\text{mm}$</p> <p>1. 饰面: 采用纸贴面。 ▲2. 基材: 采用优质环保中密度板, 板材抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀性能极佳。符合甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$ ³ 符合国家 E1 级环保标准, 具有防潮、防虫、防腐等化学处理, 耐磨、防静电。</p> <p>▲3. 封边: 采用 PVC 直封边, 封边严密、平整, 经防潮处理, 符合甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$。</p> <p>4. 胶水: 符合国家环保标准。</p> <p>5. 钢脚: 采用优质钢框架结构, 牢固轻便, 永不变形, 结构合理, 表面静电喷涂处理。</p> <p>6. 五金配件: 采用不锈钢、电镀、铝合金等材料, 铝合金均经过阳极氧化处理, 可防止空气氧化、腐蚀。</p>	个	164	276.00	45264.00	
15	主任/护士长办公椅	<p>科泰 BH-15 规格: 标准</p> <p>1. 网布饰面, 透气性强; 2. 根据人体工程学原理, 专业人造环保纤维高强力塑料五星脚, 承受力$\geq 150\text{KG}$; 3. 海绵: 采用 55#高密度、回弹性好、不变形、软硬适中、坐感舒适的成型海绵; 4. 升降次数≥ 15 万次; 5. 具旋转、升降等功能, 无漏气、无噪音。</p>	个	21	418.00	8778.00	

新院工程配套设备

16	名医桌	祥山 XS259 规格： ≥1600*800*750mm 1、基材：采用 E1 级实木，经过防虫、防腐等化学处理，干燥至低于 9%含水率，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、饰面：采用木皮 3、油漆：采用环保家具专用漆、光泽均匀度好，耐热，保光、保色性强，防水防腐处理。	个	2	6595.00	13190.00	
17	名医椅	祥山 XS3541 规格： ≥1600*800*750mm 1、基材：采用 E1 级实木，经过防虫、防腐等化学处理，干燥至低于 9%含水率，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、饰面：采用木皮 3、油漆：采用环保家具专用漆、光泽均匀度好，耐热，保光、保色性强，防水防腐处理。	个	2	1845.00	3690.00	
18	名医病员椅	祥山 XS5465 规格： 标准 1、基材：采用 E1 级实木，经过防虫、防腐等化学处理，干燥至低于 9%含水率，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、饰面：采用木皮 3、油漆：采用环保家具专用漆、光泽均匀度好，耐热，保光、保色性强，防水防腐处理。			975.00	1950.00	
19	输液椅	祥山 XS5564 规格： ≥2000*720*1050mm 性能和材质： 1. 脚架：采用≥40*1.0 方管及≥40*25*1.0 扁管，经焊接、打磨毛刺后，除油除锈后静电喷涂而成。 2. 拉杆：采用≥32*0.8 圆管焊接，经除锈后静电喷涂而成。 3. 前后横梁：采用≥50*1.0 方管焊制，经焊接、打磨毛刺后，除油除锈后静电喷涂而成。 4. 椅面：采用≥30*15*1.0 铁边榄管，经冲弯，与≥0.7mm 厚椅面板及≥25*0.8 圆管焊接成一体，再经除油除锈后静电喷涂而成。 5. 软垫：采用≥8 厘厚夹板、≥15 厘厚海棉和优质仿皮钉制	个	4	2005.00	8020.00	

新院工程配套设备

20	铁皮柜	祥山 XS95P 规格： ≥800*400*1800mm 采用国标一级冷轧钢材制作≥0.8mm 厚, 经裁剪、冲压、折弯、高频焊接而成, 焊点须经打磨, 抛光处理; 所有钢件需经除油、除锈、酸洗、磷化防锈处理后, 表面环氧粉末固化喷涂, 涂层均匀, 无色差, 硬度达行业相关标准	个	124	978.00	121272.00	
21	演讲台	祥山 XSK221 规格： 标准 1. 饰面：采用纸贴面。 2. 基材：采用优质环保中密度板，板材经测试抗划伤、烫伤、抗撞击及耐受各类化学品腐蚀 性能极佳。符合甲醛释放量≤0.124mg/m ³ 符合国家 E1 级环保标准，具有防潮、防虫、防腐 等化学处理，耐磨、防静电。 3. 封边：采用 PVC 直封边，封边严密、平整，经防潮处理 4. 胶水：采用环保胶水，符合国家环保标准。 5. 钢脚：采用优质钢框架结构，牢固轻便，永不变形，结构合理，表面静电喷涂处理 6. 五金配件：采用不锈钢、电镀、铝合金等材料，铝合金均经过阳极氧化处理，可防止空气 氧化、腐蚀。	个	2	1540.00	3080.00	
22	值班床	科泰 CX331 规格： ≥2000*1000*1700mm 1、基材： 采用 E1 级实木，经过防虫、防腐等化学处理，干燥至低于 9%含水率，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、饰面： 采用优质木皮 3、油漆： 采用优质环保家具专用漆、光泽均匀度好，耐热，保光、保色性强，防水防腐处理。	个	66	2095.00	138270.00	
23	站凳	祥山 XS3252H 规格： 标准 1、基材： 采用 E1 级实木，经过防虫、防腐等化学处理，干燥至低于 9%含水率，平整度好，性能稳定，不易变形。 2、饰面： 采用优质木皮 3、油漆： 采用优质环保家具专用漆、光泽均匀度好，耐热，保光、保色性强，防水防腐处理。	个	30	276.00	8280.00	

新院工程配套设备

24	货架	<p>祥山 XSP521P 规格： ≥1000*600*2000mm 1、钢材选用冷轧钢板，厚度≥0.8mm，立柱裸厚≥1.4mm。钢板表面处理工艺：磷化标准执行。表面处理采用乳化剂和碱性助洗脱脂、磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，利用静电科技使粉沫涂料平均喷涂于钢板工件上。 2、塑粉：塑粉附着力强，抗老化，环保无污染。在各种恶劣的气候中，不脱漆、不生锈。</p>	个	5	1595.00	7975.00	
25	3 人位沙发	<p>祥山 XS112P3 规格： ≥1800*800*850mm 1、面料选用优质皮，≥1.1 中厚. 环保无气味. 防刮. 耐磨皮. 保质 3-5 年防潮、防污易清洁 等，皮面柔软舒适，光泽持久性好； 2. 基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力≥250KG，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理. 高强度蛇型拉力筋结构 2.0mmS 型高回弹卡簧能均匀承托负重，在常期负重状态下性能保持良好，耐久不变形 高回弹，耐冲击 3、辅料：采用 PU 阻燃成型高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜， 海绵：座垫采用高密度泡棉及超弹力环保海棉，理化性能符合国标：软硬适中，不变形，回弹性好，坐感舒适 4、实木扶手，实木：优质实木脚架采用实木脚；油漆：采用环保油漆，光滑耐磨，手感好，色泽美观具防刮，经过 8 道开放油漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀，达到国家 E1 级环保标准。</p>	个	2	2948.00	5896.00	
26	2 人位沙发	<p>祥山 XS112P2 规格： ≥1400*800*850mm 1、面料选用优质皮，≥1.1 中厚. 环保无气味. 防刮. 耐磨皮. 保质 3-5 年防潮、防污易清洁 等，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适； 2. 基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力≥250KG，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理. 高强度蛇型拉力筋结构 2.0mmS 型高回弹卡簧能均匀承托负重，在</p>	个	1	2748.00	2748.00	

新院工程预算

		常期负重 状态下性能保持良好，耐久不变形， 高回弹， 耐冲击 3、辅料：采用 PU 阻燃成型高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜， 海绵：座垫采用高密度泡棉及超弹力环保海棉，理化性能符合国标：软硬适中，不变形，回弹性好，坐感舒适 4、实木扶手，实木：优质实木脚架采用实木脚； 油漆：采用环保油漆，光滑耐磨，手感好，色泽美观具防刮，经过 8 道开放油漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀，达到国家 E1 级环保标准。					
27	3 人位沙发床	祥山 XS112P3L 规格： ≥1.8 米 x0.8 米 1.9 米 1、面料选用优质皮，≥1.1 中厚. 环保无气味. 防刮. 耐磨皮. 保质 3-5 年防潮、防污易清洁 等，皮面柔软舒适， 光泽持久性好，坐感舒适； 2. 基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力≥250KG，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理. 高强度蛇型拉力筋结构 2.0mmS 型高回弹卡簧 能均匀承托负重，在常期负重 状态下性能保持良好，耐久不变形， 高回弹， 耐冲击 3、辅料：采用 PU 阻燃成型高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜， 海绵； 座垫采用高密度泡棉及超弹力环保海棉，理化性能符合国标：软硬适中，不变形， 回弹性好， 坐感舒适 4、实木扶手， 实木：优质实木脚架采用实木脚；油漆：采用环保油漆，光滑耐磨，手感好，色泽美观具防刮，经过 8 道开放油漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度 达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀，达到国家 E1 级环保标准。		个	1	3145.00	3145.00
28	2 人位沙发床	祥山 XS112P2L 规格： ≥1.5 米 x0.8 米 x1.9 米 1、面料选用优质皮，≥1.1 中厚. 环保无气	个	1	2840.00	2840.00	

新院工程设备部

	<p>味. 防刮. 耐磨皮. 保质 3-5 年防潮、防污易清洁 等, 皮面柔软舒适, 光泽持久性好, 坐感舒适;</p> <p>2. 基材: 原木沙发框架, 材质坚硬钢性强, 承托力$\geq 250\text{KG}$, 含水率低于 9%, 经防腐防虫防潮等技术处理. 高强度蛇型拉力筋结构 2.0mmS 型高回弹卡簧 能均匀承托负重, 在常期负重 状态下性能保持良好, 耐久不变形, 高回弹, 耐冲击</p> <p>3、辅料: 采用 PU 阻燃成型高密度泡绵, 用抽纱或丝绒覆面, 表面有防腐化和防变型保护膜,</p> <p>海绵: 座垫采用高密度泡棉及超弹力环保海绵, 理化性能符合国标: 软硬适中, 不变形, 回弹性好, 坐感舒适</p> <p>4、实木扶手, 实木: 优质实木脚架采用实木脚; 油漆: 采用环保油漆, 光滑耐磨, 手感好, 色泽美观具防刮, 经过 8 道开放油漆工序, 表面细小颗粒每平方米不超过二个点, 表面硬度达 H 级, 木纹纹理清晰, 无发白, 流挂及明显划伤, 色泽均匀, 达到国家 E1 级环保标准。</p>			
29	<p>祥山 XS8545</p> <p>规格: $\geq 1.8 \text{ 米} \times 0.9 \text{ 米} \times 0.76 \text{ 米}$</p> <p>副柜$\geq 1200 \times 400 \times 550\text{mm}$</p> <p>1、面材: 采用木皮: 厚度$\geq 0.6\text{mm}$ 的优质木皮。防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮, 平整度高, 着色性、胶合握钉力好;</p> <p>▲2、基材: 采用优质绿色环保(E1 级) 中密度纤维板, (甲醛释放量$\leq 1.5\text{mg/L}$); 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发 处理, 木材干燥至低于 9%的含水率;</p> <p>3、封边: 封边采用木封边条; 封边拼接紧密, 外表结合处缝隙小于 0.1mm, 线条均匀齐整, 转角过渡自然;</p> <p>4、胶水: 环保乳胶, 符合国家 E1 级环保标准;</p> <p>▲5、油漆: 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡、无渣点, 颜色均匀、硬度高, 符合环保标准。工艺采用“五底三面”工艺, 表面硬度为 H 级, 漆膜硬度$\geq 3H$, 表面平整度≥ 0.1, 甲醛释放量符合国家 E1 级标准。</p>	 个 2 2445.00 4890.00		

新院工程配套设备资源库

		6、五金配件：固牢，间隙细小且均匀，平整无毛刺五金配件。					
30	院长/书记班椅	祥山 XS8542 规格：标准 1、皮料采用优质环保皮质材料，透气性好、阻燃率高、耐磨度强； 2、海绵选用一次成型发泡海棉，密度≥55kg/m3 弹性好； 3、材质：实木框架。	个	2	940.00 <i>17.6.100%</i>	1880.00	
31	副院长 班台	祥山 XS8546 规格： ≥1.6 米 x0.8 米 x0.75 米 ≥副柜 1200x400x550mm 1、面材：采用木皮：厚度≥0.6mm 的优质木皮。防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮，平整度高，着色性、胶合握钉力好； ▲2、基材：采用优质绿色环保(E1 级)中密度纤维板，(甲醛释放量≤1.5mg/L)； 经过防虫、防腐等处理，各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发 处理，木材干燥至低于 9%的含水率； 3、封边：封边采用优质木封边条；封边拼接紧密，外表结合处缝隙小于 0.1mm, 线条均匀 齐整，转角过渡自然； 4、胶水：环保乳胶，符合国家 E1 级环保标准； ▲5、油漆：表面光滑柔和，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合环保标准。工艺采用“五底三面”工艺，表面硬度为 H 级，漆膜硬度≥3H, 表面平整度≥0.1，甲醛释放量符合国家 E1 级标准。 6、五金配件：固牢，间隙细小且均匀，平整无毛刺五金配件。	个	2	1788.00 	3576.00	
32	副院长 办公椅	祥山 XS8548 规格：标准 1、皮料采用优质环保皮质材料，透气性好、阻燃率高、耐磨度强； 2、海绵选用一次成型发泡海棉，密度≥55kg/m3 弹性好； 3、材质：实木框架。	个	2	848.00	1696.00	
33	院长/副院长/书记班前 椅	祥山 XS8549 规格：标准 1. 网布饰面, 透气性强； 2. 根据人体工程学原理, 专业人造环保尼绒	个	8	198.00	1584.00	

		纤维高强力塑料五星脚, 承受力 $\geq 150\text{KG}$; 3. 海绵: 采用 55#高密度、回弹性好、不变形、软硬适中、坐感舒适的成型海绵; 4. 升降次数 ≥ 15 万次 ; 5. 具旋转、升降等功能, 无漏气、无噪音。				
34	院长/书记书柜	祥山 XS55P 规格: $\geq 1200 \times 320 \times 2000\text{mm}$ 1、面材: 采用木皮: 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 的优质木皮。防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮, 平整度高, 着色性、胶合握钉力好; ▲2、基材: 采用优质绿色环保(E1 级) 中密度纤维板, (甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$); 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发 处理, 木材干燥至低于 9%的含水率; 3、封边: 封边采用优质木封边条; 封边拼接紧密, 外表结合处缝隙小于 0.1mm, 线条均匀 齐整, 转角过渡自然; 4、胶水: 环保乳胶, 符合国家 E1 级环保标准; ▲5、油漆: 表面光滑柔和, 无颗粒, 无气泡、无渣点, 颜色均匀、硬度高, 符合环保标准。工艺采用“五底三面”工艺, 表面硬度为 H 级, 漆膜硬度 $\geq 3H$, 表面平整度 ≥ 0.1 , 甲醛释放量符合国家 E1 级标准。 6、五金配件: 固牢, 间隙细小且均匀, 平整无毛刺五金配件。	2	1468.00	2936.00	
35	院长/副院长/书记文件柜	祥山 XS66P 规格: $\geq 800 \times 320 \times 2000\text{mm}$ 1、面材: 采用木皮: 厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 的优质木皮。防蛀防虫防腐耐磨压光洁明亮, 平整度高, 着色性、胶合握钉力好; ▲2、基材: 采用优质绿色环保(E1 级) 中密度纤维板, (甲醛释放量 $\leq 1.5\text{mg/L}$); 经过防虫、防腐等处理, 各项技术指标均达到国家标准。木材经防虫、防潮、防腐及三次烘干蒸发 处理, 木材干燥至低于 9%的含水率; 3、封边: 封边采用优质木封边条; 封边拼接紧密, 外表结合处缝隙小于 0.1mm, 线条均匀 齐整, 转角过渡自然; 4、胶水: 环保乳胶, 符合国家 E1 级环保标准;	个	10	978.00	9780.00

学院工程配套设备

		▲5、油漆：表面光滑柔和，无颗粒，无气泡、无渣点，颜色均匀、硬度高，符合环保标准。工艺采用“五底三面”工艺，表面硬度为H级，漆膜硬度≥3H,表面平整度≥0.1，甲醛释放量符合国家E1级标准。 6、五金配件：固牢，间隙细小且均匀，平整无毛刺五金配件。				
36	会议椅	祥山 XS5624 规格：标准 1、皮料采用优质环保皮质材料，透气性好、阻燃率高、耐磨度强； 2、海绵选用一次成型发泡海棉，密度≥55kg/m³ 弹性好； 3、材质：实木框架。	个	140	278.00	38920.00
37	3.8M 会议桌	祥山 XS682kh 规格： ≥3800x1600x760mm 1.面料采用优质环保皮质材料 2.骨架采用优质实木制作，经防潮、防虫处理； 3.油漆：选用优质环保油漆，挥发性有机化合物含量≤670g/L,游离二异氰酸酯(TDI、HDI)含量总和≤0.1%，经五底三面八道工序，无气味、不变色，光滑耐磨；表面光亮平整、无颗粒、无毒害、易清洁；采用高级环保胶粘剂，符合环保标准； 4.软包部位采用优质高密度海棉，理化性能应符合国家现行标准，回弹性≥35%；75%压缩永久变形≤10%；会议椅甲醛释放量≤0.120mg/m³ h，力学性能检测合格≥4项以上。	个	115	6795.00	74745.00
38	站凳(带靠背)	祥山 XS6521F 规格：标准 1.靠背采用全新PP加纤维原料，一次压铸成型。 2.面料采用涤纶面料柔软细腻。 3.海绵采用高弹力原生海绵。 4.扶手采用PP纤维材料一次成型，扶手连接靠背结构，牢固。 5.凳脚：方管电镀脚，扎实耐用。	个	5	278.00	1390.00
39	圆凳	祥山 XS5897 规格：标准 1.靠背采用全新PP加纤维原料，一次压铸成型。 2.面料采用涤纶面料柔软细腻。	个	14	200.00	2800.00

		3. 海绵采用高弹力原生海绵。 4. 扶手采用 PP 纤维材料一次成型，扶手连接靠背结构，牢固。 5. 篓脚：方管电镀脚，扎实耐用。				
40	器械柜	<p>科泰 HB-3 规格： ≥950*400*1800mm 采用国标一级冷轧钢材制作, 1.0mm 厚, 先进数控机床加工, 经裁剪、冲压、折弯、高频焊接 而成, 焊点须经打磨, 抛光处理; 所有钢件需经除油、除锈、酸洗、磷化防锈处理后, 表面 环氧粉末固化喷涂, 涂层均匀, 无色差, 硬度达行业相关标准。</p> <p>41、院长/书记沙发+茶几 规格： 茶几≥1200x600x450mm 三人位≥1900x830x850mm 单人位≥880x830x850mm</p> <p>1、面料选用优质环保皮质材料，为 1.1 中厚. 环保无气味. 防刮. 耐磨皮. 保质 3-5 年防潮、防污易清洁等，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适；</p> <p>2. 基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力达 250KG, 含水率低于 9%, 经防腐防虫防潮等技术处理. 高强度蛇型拉力筋结构 2.0mmS 型高回弹卡簧 能均匀承托负重，在常期负重 状态下性能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击</p> <p>3、辅料：采用 PU 阻燃成型高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜； 海绵：座垫采用高密度泡棉及超弹力环保海绵，理化性能符合国标：软硬适中，不变形，回弹性好，坐感舒适</p> <p>4、实 木扶手: 优质实木脚架采用实木脚；油漆：采用环保油漆采用环保型油漆，光滑耐磨，手感好，色泽美观具防刮，经过 8 道开放油漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度 达 H 级，木纹纹理清晰，无发白，流挂及明显划伤，色泽均匀，达到国家 E1 级环保标准。</p>		31	4195.00	12585.00
41	院长/书记沙发+茶几	祥山 XS25-5 规格： 茶几≥1200x600x450mm 三人位≥1900x830x850mm 单人位≥880x830x850mm	套	2	2648.00	5296.00

		<p>1、面料选用优质环保皮质材料，为 1.1 中厚. 环保无气味. 防刮. 耐磨皮. 保质 3-5 年防潮、防污易清洁等，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适；</p> <p>2. 基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力达 250KG，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理. 高强度蛇型拉力筋结构 2.0mmS 型高回弹卡簧 能均匀承托负重，在常期负重 状态下性能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击</p> <p>3、辅料：采用 PU 阻燃成型高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜；</p> <p>海绵：座垫采用高密度泡棉及超弹力环保海绵，理化性能符合国标：软硬适中，不变形，回弹性好，坐感舒适</p> <p>4、实</p> <p>木扶手：优质实木脚架采用实木脚；油漆：采用环保油漆采用环保型油漆，光滑耐磨，手感好，色泽美观具防刮，经过 8 道开放油漆工序，表面细小颗粒每平方米不超过二个点，表面硬度 达 H 级，木纹纹理清晰，无发白流挂及明显划伤，色泽均匀，达到国家 E1 级环保标准。</p>				
42	副院长 沙发+茶几	祥山 XS35-7 规格： 茶几≥1200x600x450mm 三人位≥1900x830x850mm <p>1、面料选用优质环保皮质材料，为 1.1 中厚. 环保无气味. 防刮. 耐磨皮. 保质 3-5 年防潮、防污易清洁等，皮面柔软舒适，光泽持久性好，坐感舒适；</p> <p>2. 基材：原木沙发框架，材质坚硬钢性强，承托力达 250KG，含水率低于 9%，经防腐防虫防潮等技术处理. 高强度蛇型拉力筋结构 2.0mmS 型高回弹卡簧 能均匀承托负重，在常期负重 状态下性能保持良好，耐久不变形，高回弹，耐冲击</p> <p>3、辅料：采用 PU 阻燃成型高密度泡绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜；</p> <p>海绵：座垫采用高密度泡棉及超弹力环保海绵，理化性能符合国标：软硬适中，不变形，回弹性好，坐感舒适</p> <p>4、实</p>	套	2	1648.00	3296.00

新院工程配套设备

		木扶手:优质实木脚架采用实木脚;油漆:采用环保油漆采用环保型油漆,光滑耐磨,手感好,色泽美观具防刮,经过8道开放油漆工序,表面细小颗粒每平方米不超过二个点,表面硬度达H级,木纹纹理清晰,无发白,流挂及明显划伤,色泽均匀,达到国家E1级环保标准。				
43	开合帘 75%高精 遮光布 料	欧尚美特雅奢棉 881-7 1、成分: 70%聚酯纤维; 2、性能: 不起皱、不褪色、日晒色牢度 5-6 级、耐水色牢度 4-5 级、垂感好、无异味、吸音效果好、装饰性强, 材质环保无甲醛, 无重金属, 可水洗, 洗后不褪色, 不褶皱; 3、不含甲醛 4、不含可分解致癌芳香胺染料	米	1093	77.00	84161.00
44	开合帘 纱料	欧尚美特雪纺纺-1 窗帘面料 1、成分: 100%涤纶 2. 布帘色彩:白色 3. 性能:垂顺, 防抽丝 4. 不含甲醛 5. 不含可分解致癌芳香胺染料	3208030989939		56.00	15120.00
45	开合帘 轨道	欧尚美特大方轨 99-A2 1、为整体美观轨道主体:采用电泳象牙白高纯度工业铝材。每米重量为 250 克及以上, 轨道厚度为 1.0mm 及以上。 2、轨道骨轮采用 POM 树脂精密滚轮、保证耐磨的强度要求, 手滑平顺, 抗老化; 3、挂钩采用 S 型, 不锈钢材质。 4、安装码: 采用 1.0mm 及以上的钢板主材和锰钢弹簧, 保证安装码的强度和使用寿命。 5、轨道采用一体弯曲成型特殊规格两端超过 2.3m 以上需采用轨通接合器并接, 轨道两侧封口:锁扣式设计避免吊环脱落现象。吊轮:采用工程塑料 PA 和 POM 高精度精密制造, 有良好的静音效果。吊轮金属环采用 304 不锈钢, 保证吊轮的承重性的耐用性(方轨承重 10kg, 大方轨承重 20kg)。	米	470	57.00	26790.00
46	隔帘布 料	欧尚美特医用帘特-1 1. 规格:高度 2.8 米, 要求隔帘安装好后离地 20cm, 具体按照实际房间测量为准。可定做范围 2.5-3.2 米。 2. 成分:100%聚酯纤维。 3. 阻燃等级: B1 级。	m ²	4076	56.00	228256.00

		4. 无甲醛 5. PH 值; 4.0~6.0。 6. 异味; 无异味。 7. 耐干摩擦色牢度/级: ≥3~4。 8. 耐湿摩擦色牢度/级: ≥3。 9. 耐洗色牢度/级: 变色≥4 沾色≥4。 10. 耐水色牢度≥4 11. 耐热压色牢度: 4~5 级 12. 耐干热色率度: 4~5 级 13. 耐酸斑色牢度: 4~5 级 14. 耐碱斑色牢度: 4~5 级 15. 耐洗色牢度: 4 级 16. 耐光色牢度: 4 级 17. 水洗尺寸变化率: +2% 至 -4% 18. 不含可分解致癌芳香胺染料 19. 耐皂洗色牢度, 变色 4~5 沾色 4~5 20. 做抗菌处理后可达到优异的 99% 抗菌效果				
47	隔帘弯轨	欧尚美特弯轨 W-01 1、为整体美观轨道主体: 采用电泳象牙白高纯度工业铝材。每米重量为 220 克及以上, 轨道厚度为 1.0mm 及以上。 2、轨道骨轮采用 POM 树脂精密滚轮、保证耐磨的强度要求, 手滑平顺, 抗老化; 3、挂钩采用 S 型, 不锈钢材质。 4、安装码: 采用 1.0mm 及以上的钢板主材和锰钢弹簧, 保证安装码的强度和使用寿命。 5、轨道采用一体弯曲成型, 特殊规格两端超过 2.3m 以上需采用轨道接合器并接, 轨道两侧 封口: 锁扣式设计避免吊环脱落现象。吊轮: 采用工程塑料 PA 和 PM 高精度精密制造, 有良好的静音效果。吊轮金属环采用 304 不锈钢, 保证吊轮的承重性的耐用性(方轨承重 10kg, 大方轨承重 20kg)。	米	1328	60.00	79680.00
48	百叶帘	欧尚美特 X4 1、叶片材质: 超硬铝合金, 表面经高温烤漆处理, 宽度>25, 厚度 0.21mm 2、调光更精确: 在使用时调节叶片角度达 180° 时, 可到完美的光线控制效果。 挡光效果佳: 阳光屏蔽率达到 0.140 节能效果, 安装在呼吸幕墙或室外时, 可阻隔 90% 的热辐射。	m ²	222	216.00	47952.00

新院工程配设备资源

		3、环保效果好：铝合金材质的百叶帘与织物材质的遮阳相比较更加环保节能，同时可以实现室内、外空气的对流。 4、表面应整洁，不允许有裂纹、起皮、腐蚀和气泡等缺陷存在。 5、抗拉强度：>120M。				
49	卷帘	欧尚美特 X6 成份： 100%涤纶 有效门幅： 200/230/250cm 克量： 140g/m ² ±5% 色牢度： ≥4	m ²	2400	45.00	108000.00
50	输液 U 型轨道	欧尚美特 W-05 1、为整体美观轨道主体：采用电泳象牙白高纯度工业铝材。每米重量为 220 克及以上，轨道厚度为 1.0mm 及以上。 2、轨道骨轮采用 POM 树脂精密滚轮、保证耐磨的强度要求，手滑平顺，抗老化； 3、挂钩采用 S 型，不锈钢材质。 4、安装码：采用 1.0mm 及以上的钢板主材和锰钢弹簧，保证安装码的强度和使用寿命。 5、轨道采用一体弯曲成型，特殊规格两端超过 2.3m 以上需采用轨道接合器并接，轨道两侧封口：锁扣式设计避免吊环脱落现象。 吊轮：采用工程塑料 PA 和 PM 高精度精密制造，有良好的静音效果。吊轮金属环采用 304 不锈钢，保证吊轮的承重性的耐用性(方轨承重 10kg，大方轨承重 20kg)。	3208030989939	56.00	28224.00	
	三楼检验科 (一)临检					
51	中央台	成凯丰 CF525 规格： 4000*1500*850mm 钢木结构 台面： 采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体： 采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉： 三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手： 采用铝合金一字型暗拉手。 箱体： 空位箱。 地脚： 可调节塑胶地脚。 方通： 采用 40*60mm 的方通经酸洗磷化后喷涂	台	1	24565.00	24565.00
52	边台	成凯丰 CF880P 规格： 1690*750*850mm	台	1	5190.00	5190.00

		钢木结构 台面：采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体：采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉：三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手：采用铝合金一字型暗拉手。 箱体：空位箱。 地脚：可调节塑胶地脚。 方通：采用 40*60mm 的方通经酸洗磷化后喷涂				
53	边台	成凯丰 CF881P 规格：2560*750*850mm 钢木结构 台面：采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体：采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉：三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手：采用铝合金一字型暗拉手。 箱体：空位箱。 地脚：可调节塑胶地脚。 方通：采用 40*60mm 的方通经酸洗磷化后喷涂 三楼检验科(二)生化室	台	1	7860.00	7860.00
	三楼检验科(二)生化室					
54	边台	成凯丰 882P 规格：5000*750*850mm 钢木结构 台面：采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体：采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉：三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手：采用铝合金一字型暗拉手。 箱体：空位箱。 地脚：可调节塑胶地脚。 方通：采用 40*60mm 的方通经酸洗磷化后喷涂	台	3	15350.00	46050.00
55	边台	成凯丰 883P 规格：3000*750*850mm 钢木结构 台面：采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体：采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉：三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手：采用铝合金一字型暗拉手。	台	2	9210.00	18420.00

新院工程设备部

		箱体： 空位箱。 地脚： 可调节塑胶地脚。 方通： 采用 40*60mm 的方通经酸洗磷化后喷涂 三楼检验科(三)微生物实验室				
	三楼检验科(三)微生物实验室					
56	边台(带水池)	成凯丰 885P 规格： 3480*850*850mm 钢木结构 台面： 采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体： 采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉： 三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手： 采用铝合金一字型暗拉手。 箱体： 空位箱。 地脚： 可调节塑胶地脚。 方通： 采用 40*60mm 的方通经酸洗磷化后喷涂 三楼检验科(四)微生物隔壁房间(备用)	台	1	10680.00	10680.00
57	边台	成凯丰 886P 规格： 4500*750*810mm 钢木结构 台面： 采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体： 采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉： 三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手： 采用铝合金一字型暗拉手。 箱体： 空位箱。 地脚： 可调节塑胶地脚。 方通： 采用 40*63mm 的方通经酸洗磷化后喷涂 三楼检验科(五)临检抽血窗口定制台面	台	1	13815.00	13815.00
	三楼检验科(五)临检抽血					

新院工程部设备组

	窗口定制台面						
58	定制工作台	成凯丰 992P 规格： 3100*300*740mm 多层板，台面木纹色，2 个 2 层抽屉	台	1	15860.00	15860.00	
59	定制工作台	成凯丰 993P 规格： 1180*300*955mm 多层板，台面木纹色，1 个 2 层抽屉	台	1	4885.00	4885.00	
60	定制工作台	成凯丰 994P 规格： 1180*300*920mm 多层板，台面木纹色，1 个 2 层抽屉	台	1	4885.00	4885.00	
61	定制工作台	成凯丰 996P 规格： 1200*300*920mm 多层板，台面木纹色，1 个 2 层抽屉 二楼 PCR 实验室(一)准备间	台	1	4885.00	4885.00	
	二楼 PCR 实 验室 (一)准 备间						
62	边台(带水池)	成凯丰 886P-1 规格： 4300*750*810mm 钢木结构 台面：采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体：采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉：三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手：采用铝合金一字型暗拉手。 箱体：空位箱。 地脚：可调节塑胶地脚。 方通：采用 40*64mm 的方通经酸洗磷化后喷涂	台	1	13200.00	13200.00	
63	边台(带水池)	成凯丰 887P-1 规格： 900*600*850mm 钢木结构 台面：采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体：采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉：三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手：采用铝合金一字型暗拉手。 箱体：空位箱。 地脚：可调节塑胶地脚。 方通：采用 40*65mm 的方通经酸洗磷化后喷涂 二楼 PCR 实验室(二)标本接收	台	1	3310.00	3310.00	

新院工程配套设备

	二楼 PCR 实 验室 (二)标 本接收					
64	边台	成凯丰 888P-1 规格： 2780*750*810mm 钢木结构 台面:采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体:采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉:三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手:采用铝合金一字型暗拉手。 箱体:空位箱。 地脚:可调节塑胶地脚。 方通:采用 40*64mm 的方通经酸洗磷化后喷涂	台	1	8530.00	8530.00
65	边台(带 水池)	成凯丰 889P-1 规格： 3000*750*850mm 钢木结构 台面:采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体:采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉:三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手:采用铝合金一字型暗拉手。 箱体:空位箱。 地脚:可调节塑胶地脚。 方通:采用 40*65mm 的方通经酸洗磷化后喷涂	台	1	9210.00	9210.00
66	边台(带 水池)	成凯丰 8810P-1 规格： 900*600*850mm 钢木结构 台面:采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体:采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉:三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手:采用铝合金一字型暗拉手。 箱体:空位箱。 地脚:可调节塑胶地脚。 方通:采用 40*65mm 的方通经酸洗磷化后喷涂 二楼 PCR 实验室(三)扩增	台	1	3310.00	3310.00
	二楼 PCR 实 验室 (三)扩 增					

67	边台	<p>成凯丰成凯丰 8813P 规格： 1700*750*810mm 钢木结构 台面：采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体：采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉：三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手：采用铝合金一字型暗拉手。 箱体：空位箱。 地脚：可调节塑胶地脚。 方通：采用 40*64mm 的方通经酸洗磷化后喷涂</p>	台	1	5200.00	5200.00	
68	边台	<p>成凯丰成凯丰 8814P 规格： 2000*750*850mm 钢木结构 台面：采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体：采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉：三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手：采用铝合金一字型暗拉手。 箱体：空位箱。 地脚：可调节塑胶地脚。 方通：采用 40*65mm 的方通经酸洗磷化后喷涂</p>	台	1	6120.00	6120.00	
69	边台(带水池)	<p>成凯丰 8811P-1 规格： 900*600*850mm 钢木结构 台面：采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体：采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉：三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手：采用铝合金一字型暗拉手。 箱体：空位箱。 地脚：可调节塑胶地脚。 方通：采用 40*65mm 的方通经酸洗磷化后喷涂</p>	台	1	3300.00	3300.00	
70	边台(带水池)	<p>成凯丰 8812P-1 规格： 840*750*850mm 钢木结构 台面：采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体：采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉：三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手：采用铝合金一字型暗拉手。 箱体：空位箱。 地脚：可调节塑胶地脚。 方通：采用 40*65mm 的方通经酸洗磷化后喷涂</p>	台	1	2570.00	2570.00	

		二楼 PCR 实验室(四)产物分析					
	二楼 PCR 实 验室 (四)产 物分析						
71	边台	成凯丰成凯丰 8815P 规格： 2740*750*810mm 钢木结构 台面：采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体：采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉：三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手：采用铝合金一字型暗拉手。 箱体：空位箱。 地脚：可调节塑胶地脚。 方通：采用 40*64mm 的方通经酸洗磷化后喷涂	台	1	8400.00	8400.00	
72	边台(带 水池)	成凯丰 8813P-1 规格： 900*600*850mm 钢木结构 台面：采用 12.7mm 厚黑色酚醛树脂制作 柜体：采用 15mm 厚的高密度中纤板制作 抽屉：三节静音导轨。110° 开合门铰。 拉手：采用铝合金一字型暗拉手。 箱体：空位箱。 地脚：可调节塑胶地脚。 方通：采用 40*65mm 的方通经酸洗磷化后喷涂	台	1	3300.00	3300.00	
总报价 (人民币)		大写：壹佰玖拾肆万玖仟零肆拾玖元整 小写¥：1949049.00 元					
投标人名称（盖章）：	江苏承贤科教设备有限公司						
投标人授权代表(签字)：							
2022 年 11 月 10 日							

注: 1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。