

1.1 分项报价明细表

项目名称：新院工程配套设备设施购置

标包名称：新院工程配套设备设施购置 D 包

| 序号 | 采购项目名称 | 品牌、型号、规格、技术参数及相关响应性内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
|----|--------|--|----|-----|---------|-----------|----|
| 1 | 病床 | <p>品牌：医高 型号 B2H</p> <p>1、说明：病床供病员作检查、诊断、护理、疗养之用。</p> <p>2、功能：可移动双摇床。背部上折：$\geq 65^\circ$，腿部上折$\geq 50^\circ$。</p> <p>3、配置：伸缩餐桌、铝合金护栏、静音脚轮、输液架、搁物架。</p> <p>4、规格：2120mmx960mmx540mm（长 x 宽 x 高）</p> <p>5、床头尾：ABS 高强度工程聚塑材料，整体吹塑成型。床尾板外侧设有信息卡插槽，床头尾板遇紧急医疗作业是可快速拆卸，并且牢固，提高抢救速度。</p> <p>6、床面：≥ 1.2 毫米优质冷轧钢板焊接成型。床体结实，透气性强。用静电粉末喷涂，美观大方。</p> <p>7、床框：30x60x1.5 毫米优质碳钢矩形方管焊接而成。床体四周有 4 个输液杆插孔，床体两侧配 2 个多体位引流钩。</p> <p>8、丝杆：装有过盈保护装置，静音耐磨。</p> <p>9、床腿：40x40x1.5 毫米的优质碳钢方管焊接而成，$\phi 125$ 高级静音脚轮带刹车，5 寸对角刹静音脚轮，脚轮为带防缠绕罩壳设计的轮子，内装精密球轴承，具有无噪音、防缠绕、锁止可靠、转动灵活的特点。</p> <p>10、六档折叠高强度铝合金护栏，护栏上下支架铁件为全套模具化冲压件，护栏立杆的塑料下封头有凹凸设计使护栏折叠下来后立杆正好倒在凹凸塑料件上，不会夹到手指，并保证患者下床时使用方便；带有锁件且有通俗易懂的警示标志，使用更方便安全，能立卧自如。</p> | 张 | 220 | 3950.00 | 869000.00 | |
| 2 | 床垫 | <p>品牌：医高 型号：M3</p> <p>1、规格尺寸与相应病床配套</p> <p>2、表面为防水防滑的牛筋布料，填充物为 4cm 海绵、4cm 红棕，防水透气性好。</p> | 张 | 220 | 500.00 | 110000.00 | |

| | | | | | | |
|---|----------------|---|---|-----|---------|-----------|
| | | <p>使用不变形。</p> <p>3、椰丝用天然椰丝压制而成，高温灭菌、不生虫、有弹性、无毒无味、无害。</p> <p>4、海绵为高密度海绵，其密度$\geq 40\text{kg/m}^3$不变形。</p> | | | | |
| 3 | 床头柜 | <p>品牌：医高 型号：YGH04</p> <p>尺寸：480mm\times440mm\times750mm</p> <p>1、顶板、外框、毛巾架、餐板、抽屉及箱体等全新 ABS 料一次注塑料成型，外表光洁。</p> <p>2、材质为 ABS 加厚板组合，橱柜内中间隔板高度可调节，内可置 8 磅热水瓶，弧线形柜设计，外形美观。配隐藏式毛巾架、抽屉、餐板。</p> <p>3、整体：ABS 注塑，防潮、防水，易清洗可冲洗。结构牢固稳定，使用方便，具有抗冲击、耐老化、韧性高等优点。</p> <p>4、颜色蓝色。</p> | 张 | 250 | 600.00 | 150000.00 |
| 4 | 双摇儿童病床（含床垫床头柜） | <p>品牌：青云 型号：QYA530-1</p> <p>1、床体尺寸：长度 2100mm\times宽度 970mm；床面高度：（地面~床面）520mm；</p> <p>2、床头、床尾：用 ABS 工程塑料整体注塑成型。床头尾板配优质冷轧钢板挂件和活动防脱挂钩，床头尾板不会受到外力而歪斜，无晃动。床头、尾四角配防撞护角，易清洁、不变形。坚固结实稳定可靠、拆卸方便。可兼做 CPR 急救，床尾板外侧设患者信息卡插槽（提供国家认可的第三方检测机构出具的 PP 颗粒料的洛氏硬度≥ 70；负荷变形温度$\geq 65^\circ\text{C}$；模塑收缩率（垂直）$\leq 1.5\%$，模塑收缩率（平行）$\leq 1.5\%$。测试报告彩色扫描件及床头板材料原材料（PP 颗粒料产品）的质量合格证彩色扫描件并加盖鲜章佐证）；</p> <p>3、床面：床面用厚度 1.2mm 优质冷轧钢板分四块整体模压冲压成型，面板下加强筋，使受力更均匀，保持床板完整性，边缘平整简洁，腿/背部床面边角装有高于床面 25mm 的阻燃性塑料半圆形包角（提供符合 UL94 塑料防火等级测试标准，阻燃性达到 HB 级的阻燃性塑料半圆形包角国家认可的第三方检测机构出具的测试报告彩色扫描件并加盖鲜章佐证），背部床板长$\geq 740\times 880\times 35\text{mm}$（±</p> | 张 | 50 | 4950.00 | 247500.00 |

5mm), 臀部床板长 $\geq 220 \times 880 \times 30$ mm(± 5 mm)、大腿部床板长 $\geq 320 \times 880 \times 30$ mm(± 5 mm)、小腿部床板长 $\geq 500 \times 880 \times 30$ mm(± 5 mm), 床板与床板之间的间隙不小于 35mm(± 5 mm), 整床板面冲有圆形波浪型凸凹孔 78 个以上, 外凸 $\Phi 45 \pm 3$ mm,

沉降 $\Phi 20 \pm 3$ mm, 沉孔深 ≤ 3.0 mm, 符合人体及病床透气原理工程。以确保病床透气性能达到最佳效果, 有效预防褥疮, 增强床面耐磨和床垫防滑功效;

4、床 框: 左右主床框用 $30 \times 70 \times 1.2$ mm 优质冷轧钢矩形管焊接。端口为敞开式, 可视床框的壁厚, 端口用可拆装式 ABS 工程塑料封盖。床框内侧配 4 个 $220 \times 70 \times 2.0$ mm 优质冷轧钢板围栏插入固定座, 并有加固螺丝, 能增加床脚与床体的紧密度, 并有效提高床脚在病床移动时的防撞和防断裂能力。

5、床 脚: 床 脚: 直脚式床脚用 $50 \times 50 \times 1.2$ mm 优质碳素型钢焊接。每只脚的上端封口为内嵌式 ABS 工程塑料一次注塑的封盖。床框内侧配 4 个 $220 \times 70 \times 2.0$ mm 优质冷轧钢板围栏插入固定座, 并有加固螺丝, 有效提高床脚在病床移动时的防撞和防断裂能力;

6、护 栏: 全封闭式升降护栏, 护栏上配防夹手式按压开关, 可灵活升降, 栏杆为碳素钢喷塑材质, 扶手部位为铝合金材质, 两侧安有 ABS 整体注塑装饰件, 护栏两侧均设有解锁开关, 需两侧同时解锁护栏才可下放, 可有效防止儿童触碰, 杜绝误操作至跌落, 锁定安全, 护栏支撑基座用精密焊接件, 不易松动损坏; 护栏共设有四个阻尼气弹簧, 下降缓慢、提拉助力;

7、脚 轮: 有 4 个 $\Phi 125$ mm 医用静音万向刹车脚轮, 方便床体的移动和固定。轮杆: $\Phi 23$ mm 圆钢制作, 轮面: TPR 耐磨材质, 静音耐磨;

8、升降活动部件: 背部、腿部和床位升降关节活动式设计, 升降摆杆用 $\Phi 32$ mm, 壁厚 ≥ 3.0 mm 优质冷轧钢无缝钢管, 摆杆链接片用 ≥ 4.0 mm 优质冷轧钢板整体冲

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|----|---------|-----------|
| | | <p>压加成型，摆杆升降座用 $\geq 6.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板整体冲压加成型，摆杆支架板用厚 $\geq 3.0\text{mm}$ 优质冷轧钢板整体冲压成三折 S 型，增加强度和扭曲力，并有气压助力气棒辅助升降，固定摆杆为 $\Phi 25\text{mm}$，壁厚 $\geq 2.0\text{mm}$</p> <p>优质冷轧无缝钢管。提高缓冲，降低噪音，提高升降过程中病人的舒适性。摆杆、床面活动推片均用整体冲压加强关节；</p> <p>9、输液杆插孔、引流挂钩：床框上边带有四个输液杆插孔，由冷轧板冲压成型，方便临床使用。床框内下侧配四个引流挂钩；</p> <p>10、摇杆：两组 ABS 摇手用工程塑料注塑成型，可折叠隐藏，内置不锈钢传动套管，摇手柄防滑设计，用两级到位开合设计，避免一次性回位及用力不当存在的夹手隐患。螺杆具备双向到位无极限保护功能，静音耐磨；</p> <p>11、功 能：整床具备手动背部升降、腿部升降共两个动作功能；</p> <p>12、升降范围：背部升降 $0\sim 75^{\circ} +5^{\circ}$，腿部升降 $0\sim 40^{\circ} +5^{\circ}$；</p> <p>13、双摇儿童床垫外套材质为高档防水布料，侧面配拉链及透气孔，方便拆卸清洗，透气性强。内胆材质厚度为 60mm（厚度 30mm 的高泡蜂窝海绵和 30mm 椰丝压模块）。分四块连接，可折叠，与床配套使用。儿童床头柜</p> <p>1、外形尺寸：L475×W475×H760mm；</p> <p>2、整体用工程塑料 ABS 材质注塑成型，表面易清洗、擦拭，耐褪色，抗酸碱腐蚀；</p> <p>3、上层配多用抽板，设水杯凹槽、温度计凹槽；</p> <p>4、中间一个抽屉，下层一柜式单扇平开门，柜内分两层，配活动层板，储物空间大，柜内设水壶位置，柜底层为敞开式空格，可供存放鞋、盆等杂物；</p> <p>5、柜身左、右两侧设有隐藏毛巾架、杂物挂钩，外形美观，节省空间。</p> | | | | |
| 5 | 骨科牵引床 | <p>品牌：医高 型号：BGE</p> <p>1、说明：病床供病员作骨科牵引、治疗、康复之用。</p> <p>2、功能：可移动龙门式骨科病床。背部</p> | 张 | 30 | 8950.00 | 268500.00 |

| | | | | | | |
|---|-------|--|---|----|---------|----------|
| | | <p>上折：0—70°，腿部上折：0—30°。</p> <p>3、配置：铝合金护栏（六档）、静音脚轮。</p> <p>4、规格：2120×960×540（长×宽×高）</p> <p>5、床面：漆木条床面，床体结实，透气性强。</p> <p>6、床框：30×60×1.5 毫米优质矩形方管焊接而成。床体四周有 4 个输液杆插孔，床体两侧配 2 个多体位引流钩。</p> <p>7、丝杆：装有溢保护装置，静音耐磨。</p> <p>8、床腿：40×40×1.5 毫米的优质方管焊接而成，有 φ 125 高级静音脚轮带刹车，优质专业精密轴承轮脚轮，静音，美观，牢固，不易老化，轻便，灵活。</p> | | | | |
| 6 | 普通手术台 | <p>品牌：医高 型号：YGS3002A</p> <p>1、供医院手术室施行头、颈、胸腹腔、会阴及四肢等外科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、骨科等手术用。具有综合多能、轻便灵活、实用的特点。手术台由台面、立柱、底座组成，其中背板折转、腰桥升降用齿条机构、腿板用棘齿机构调节，台面升降用丝杆传动。立柱和底部的外罩均为不锈钢材质。</p> <p>2、技术参数：台面全长：≥2000 mm；台面宽度：480 mm；最低高度：720mm；台面升降行程：≥250mm；头板上折：≥60°；头板下折：≥90°；背板上折：≥75°；背板下折：≥20°；腿板下折：≥90°；腰板升降：≥120mm；</p> <p>3、基本配件 麻醉防护屏 1 个、支身架 1 付；支身架 1 只、搁臂架 1 付；托腿架 1 付；床垫 1 套</p> | 张 | 2 | 6200.00 | 12400.00 |
| 7 | 透析床 | <p>品牌：医高 型号：52</p> <p>规格：2000×900×500mm</p> <p>功能：背部调节高度：0° -75° ±5° 腿部调节高度：0° -75°</p> <p>配置：床头尾板 1 对、铝合金护栏 1 对、摇杆系统 2 套、5 寸豪华轮 4 个、输液架插座 6 个、引流袋挂钩 4 个、杂物篮、仪器架、配套床垫</p> <p>材质说明： 1. 手动双摇血透护理床床框用材：床框：30×60×2.0 mm 矩形碳素钢管焊接；床面板：优质冷轧钢板一体冲压成型，整床面</p> | 张 | 15 | 6500.00 | 97500.00 |

| | | | | | | |
|---|--------|--|---|---|---------|---------|
| | | <p>板有凹型透气孔，缓解患者身体透气，具有防腐功能，床背板双支撑式底梁，坚固耐用，床板厚度$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>2. 床体可载重$\geq 250\text{kg}$；高低动态载重$\geq 170\text{kg}$。</p> <p>3. 背部可升降角度：$0-75^\circ \pm 5^\circ$，腿部调节高度：$0^\circ -75^\circ \pm 5^\circ$，</p> <p>4. ABS 手动双摇血透护理床床头尾板弧线形设计，ABS 材料，中间带有防火装饰美化板，有暗藏耳形自动锁定装置，稳定可靠，可兼作 CPR 功能，可快速拆卸，满足临床急救需求。</p> <p>5. 尾板外侧有病人信息卡插槽；</p> <p>6. 床边护栏系统：铝合金扶手磷化表面处理，抗菌防腐，耐酸碱。六支不锈钢支架杆，伸展轻松、安全，便于维护。</p> <p>7. ABS 手动双摇血透护理床脚轮为树脂轮：$\phi 125\text{mm}$，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、易清洗、防腐蚀，带不锈钢刹车装置，稳定性好。</p> <p>8. 摇杆系统：高强度 45#钢。极限保护螺杆：安全、耐磨、轻便省力、无噪音，传动力度$\geq 160\text{kg}$。</p> <p>9. ABS 手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，方便护理操作，安全可靠。</p> <p>10. 6 个点滴架插孔，两边带有 4 个引流挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋，也可用于放置输液架。</p> <p>11. 金属表面用双层涂层处理技术，光洁亮丽，不生锈；</p> <p>12. 医用病床：要求通过 ISO9001 质量管理体系认证及 ISO13485 医疗器械质量管理体系认证。</p> | | | | |
| 8 | 多功能抢救床 | <p>品牌：医高 型号：B3A</p> <p>1、说明：病床供病员作检查、诊断、护理、疗养之用。</p> <p>2、功能：可移动三摇床。背部上折：$\geq 65^\circ$，腿部上折$\geq 50^\circ$，整体升降 570-800mm</p> <p>3、配置：ABS 护栏、中控脚轮、输液架。</p> <p>4、规格：2150mm\times1050mm\times570-800mm(长\times宽\times高)</p> <p>5、床头尾：ABS 高强度工程聚塑材料，</p> | 张 | 1 | 6200.00 | 6200.00 |

| | | | | | | |
|---|-------|---|---|----|----------|-----------|
| | | <p>整体吹塑成型。床尾板外侧设有信息卡插槽，床头尾板遇紧急医疗作业是可快速拆卸，并且牢固，提高抢救速度。</p> <p>6、床面：≥1.2 毫米优质冷轧钢板一次冲压成型。床体结实，透气性强，美观大方。</p> <p>7、床框：30x60x2.0 优质碳钢方管焊接而成。横梁：Φ 33×3 钢管，联接轴：方圆螺丝连接活动顺畅无松动。床体四周有 6 个输液杆插孔，床体两侧配 2 个多体位引流钩。</p> <p>8、丝杆：全程双向防抱死结构，静音耐磨。</p> <p>9、护栏：配套 4 片提升式护栏，优质 ABS 材料，弧线型流畅设计，整体一次成型。</p> <p>10、床腿：高级静音中控刹 Φ 125mm 脚轮，聚氨酯轮缘，单个承重达≥75kg，美观耐用。</p> <p>11、床垫：规格尺寸与相应病床配套表面为防水防滑的牛筋布料，使用不变形，填充物为 4cm 海绵、4cm 红棕，防水透气性好。使用不变形。椰丝用天然椰丝压制而成，高温灭菌、不生虫、有弹性、无毒无味、无害。海绵为高密度海绵，其密度≥40kg/m³ 不变形。</p> | | | | |
| 9 | 重症电动床 | <p>品牌：医高 型号：DB502</p> <p>1. 规格尺寸：2200×1040×450-720mm；</p> <p>2. 背板升降角度为 0-75 正负 5 度 腿板升降角度为 0-35 正负 5 度；</p> <p>3. 整体升降高度为 450-720mm；</p> <p>4. 前后倾斜角度为 0-14 度；</p> <p>5. 可实现整体升降、前后倾斜、背部升降、腿部升降，背腿联动，一键复位（CPR）等功能，已满足临床各种需求。</p> <p>6. 手控器带感应和背光，可防按键误碰，手感舒适柔和。</p> <p>7. 床面：优质碳钢 1.0mm 冷轧钢板整体一次性拉伸成型并带透气孔；</p> <p>8. 床架：优质碳钢矩形管 30×60×1.2 焊接成型，床体整体承载≥135 公斤；</p> <p>9. 底座框架：优质碳钢矩形管 30×60×1.5mm 焊接成型；</p> <p>10. 结构安全，人体接触部位无刃口，固定部位牢固无松动；</p> | 张 | 13 | 28500.00 | 370500.00 |

| | | | | | | |
|----|----|--|---|---|----------|-----------|
| | | <p>11. 整体升降灵活，轻便，安全，可靠；</p> <p>12. 整体床表面经过静电喷塑，耐化学腐蚀性和电绝缘性，涂层冲击高度 400mm 无剥落，裂纹，皱纹等现象；</p> <p>13. 床头：pp 材料一次吹塑成型，可兼做 cpr 板应急使用，床头中间贴板：ABS 材料和对扣式防脱落结构原理，床头尾两角处带有防撞轮避免床头直接碰撞硬物，具有锁定装置，在紧急时能方便拆卸抢救、特殊护理及安全搬运患者，头尾板均有把握手柄，便于推行；</p> <p>14. 升降电机和控制器的蓄电池，运行平稳可靠；</p> <p>15. 标配蓄电池，和电机同一品牌；</p> <p>16. 四片式 PE 护栏，阻尼升降，随动设计，使用方便；</p> <p>17. 床面连接：≥ 3mm 的钢件连接；</p> <p>18. 脚轮：直径 125 防静电，防缠绕中控轮，轮面耐磨 TPU 材质，具有耐水，耐油，耐药性并具有良好的减震性，其中一个中控轮是 3 档，具有导向功能，推动时脚轮转动灵活并可导向，制锁可靠；</p> <p>19. 配置 2 个引流挂钩；</p> <p>20. 生产厂家具有 ISO13485 及 ISO9001 医疗器械质量体系认证证书。</p> | | | | |
| 10 | 吊桥 | <p>品牌：医高 型号：YGDQ-FY</p> <p>1、工作电源：AC220V、50Hz；输入功率：6KVA；</p> <p>2、桥身长 2500~3200mm（实际尺寸以现场实测为准）；带式照明灯一套；</p> <p>3. 主体材料用高强度铝合金型材；流线型外表，符合净化清洁标准；气管用医用复合多层导管。</p> <p>4. 干段塔 1 个左右移动距离在 300mm, 配置如下：</p> <p>(1) 终端箱体可旋转，水平旋转角度 ≤ 340°，阻尼刹车防飘移。</p> <p>(2) 仪器平台：3 层（高度可调），圆角防撞设计；抽屉 1 个；</p> <p>(3) 气体接口标准配置：氧气 2 个、负压吸引 2 个、空气 2 个。</p> <p>a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；</p> <p>b、插拔次数 2 万次以上；</p> | 台 | 5 | 59950.00 | 299750.00 |

| | | | | | | |
|----|---------|--|---|---|----------|-----------|
| | | <p>c. 带通、断、拔三状态。</p> <p>(4) 电气插座： 8 个名牌多功能插座、220V、10A；</p> <p>(5) 等电位接地端子：2 对；网络接口；RJ45 各 1 个，</p> <p>(6) 铝合金臂配升降不锈钢输液杆一套</p> <p>(7) 干段塔净载重量：< 150kg；</p> <p>5、湿段塔 1 个左右移动距离在 300mm，配置如下：</p> <p>(1) 终端箱体可旋转，水平旋转角度≤340°，阻尼刹车防飘移。</p> <p>(2) 仪器平台：2 层（高度可调），圆角防撞设计；抽屉 1 个；</p> <p>(3) 气体接口标准配置：氧气 2 个、负压吸引 2 个、空气 1 个。</p> <p>a、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；</p> <p>b、插拔次数 2 万次以上；</p> <p>c. 带通、断、拔三状态。</p> <p>(4) 电气插座： 8 个名牌多功能插座、220V、10A；</p> <p>(5) 等电位接地端子：2 对；网络接口；RJ45 各 1 个，</p> <p>(6) 铝合金臂配升降不锈钢输液杆一套</p> <p>(7) 干段塔净载重量：< 120kg；</p> <p>6、表面处理静电喷涂；</p> <p>7、吸顶式安装，稳定牢固；</p> <p>8. 主体颜色白色加天蓝色。</p> | | | | |
| 11 | (1) 无影灯 | <p>品牌：医高 型号：YGLED700/500</p> <p>1、双头无影灯，用 LED 冷光源作为手术照明，真正冷光源，医生头部和伤口区域无温升，手术创面不易干燥，减少感染概率，有利于创面的愈合。</p> <p>2、操作者可根据自身对亮度的适应性和不同手术而随意调节照度与色温；产生的暖白光可以增强血液与人体其他组织、脏器的色差，使用手术中医生的视觉更加清晰逼真。</p> <p>3、LED 无影灯用开关电源控制，使工作电压永远处于稳定状态；为纯直流供电，无频闪，不会对工作区域的其他设备产生谐波干扰。</p> <p>4、三维光学系统设计使光束深度达 1 米以上，手动调焦，可用于各类大型、深部</p> | 台 | 2 | 98000.00 | 196000.00 |

| | | | | | | |
|----|-----------|---|---|---|----------|-----------|
| | | <p>手术的照明：360°均匀照射在人体组织上，无虚影产生，清晰度高。</p> <p>5、LED 具有较高的发光效率，耐冲击，不易破碎、无汞污染，且其发出的光不含红外和紫外成分的辐射污染。</p> <p>6、可卸式手柄外套，可在 135°C 高温下消毒。</p> <p>7、灯臂，六关节设计无飘移，流线型设计的灯头。</p> <p>技术参数：</p> <p>1、照度 (Lx) 距 1m 处，范围：60000-160000 ， 40000-140000</p> <p>2、色温 (K) 可调，范围：3500-5000K</p> <p>3、光斑直径 (mm) ，范围：100-300</p> <p>4、光束深度 (mm) ，范围 700-1200</p> <p>5、深腔无影率 ≥90%</p> <p>6、亮度档级调光，20 档无极调光</p> <p>7、温升°C (工作区域) ，常温</p> <p>8、术者头部温升°C ，常温</p> <p>9、显色指数 (Ra) ≥96</p> <p>10、总辐照度 ≤600w/ m²</p> <p>11、灯头直径 (mm) 范围：700/500</p> <p>12、灯珠功率 (3.2V·W) 1W</p> <p>13、灯珠平均寿命 (h) 50000</p> <p>14、灯体旋转：180°</p> <p>15、电源电压 (AC)：~220V/50Hz</p> <p>16、输入功率 (W)：350/350</p> <p>17、最低安装高度 (mm)：2800</p> | | | | |
| 12 | (2) 移动式无影 | <p>品牌：医高 型号：YGLD500</p> <p>1、用 LED 冷光源作为手术照明，LED 使用寿命达到 60000 小时无需更换灯珠。</p> <p>2、LED 冷光源无红外辐射，纳米涂层散热器。用发光二极管作为光源，无温升，无紫外线辐射，无频闪。</p> <p>技术参数</p> <p>1、灯头直径 500</p> <p>2、照度 (相距 1M 处 LUX) 150000</p> <p>3、色温 (K) 4300±500</p> <p>4、光斑直径 (mm) 100—300</p> <p>5、照明深度 (mm) ≥1200</p> <p>6、亮度调节 1-100</p> <p>7、演色性指数 CRI ≥97%</p> <p>8、色彩还原指数 Ra ≥97%</p> <p>9、术者头部温升 (°C) ≤1</p> | 台 | 2 | 68000.00 | 136000.00 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|---|----|----------|-----------|
| | | <p>10、术野工作区域温升(℃) ≤2</p> <p>11、电源电压 220V±22V 50HZ±1HZ</p> <p>12、输入功率 400VA</p> <p>13、灯泡平均寿命(h) ≥60000</p> <p>14、灯泡功率 1W/3V</p> | | | | |
| 13 | 诊查床 | <p>品牌：医高 型号：YGE01</p> <p>1. 规格：1900×620×650mm</p> <p>2. 床边：40×60 优质碳钢矩管壁厚厚度 ≥2.0mm，床脚：30×50 优质碳钢方管，壁厚厚度 ≥2.0mm；分离式床脚、装卸和搬运方便。抬条：20×40 优质碳钢矩管壁厚厚度 ≥1.5mm；优质冷轧钢板焊接成型。</p> <p>3. 床面由优质皮革和 3 公分高密度海绵 1.5 公分中密度纤维板组成。</p> <p>4. 表面经多次处理后静电喷塑；床面有效载荷 ≥300KG。</p> | 张 | 20 | 1200.00 | 24000.00 |
| 14 | 输液椅 | <p>品牌：医高 型号：CT01</p> <p>规格：800×680×1100mm。</p> <p>1. 脚和扶手：优质光亮管弯制焊接而成。管材厚度 ≥1.2mm。</p> <p>2. 椅面：优质冷轧钢板冲压焊接制成。钢板厚度 ≥0.8mm。椅面、扶手、横档用静电喷塑处理。座背木板包皮软垫，软垫用皮革与高回弹海绵订制而成。</p> <p>3. 靠背可调节，可半躺，全躺。</p> <p>4. 每座位都配备杂物架。</p> <p>5. 不锈钢可升降输液杆，可拆装。</p> | 张 | 20 | 1400.00 | 28000.00 |
| 15 | 高配转运车 | <p>品牌：医高 型号：YGZY07</p> <p>医用转移车尺寸：(L×W×H)：3650×650×640-970mm</p> <p>背部折起角度：0-75°</p> <p>主要性能：</p> <p>1、搬运病人使用方便、安全可靠、轻便灵活；</p> <p>2、整体可升降，床面的头部可折起；</p> <p>3、医用转移车，可使一辆对接台面进行交换使用。</p> <p>结构：医用转移车性能结构能满足各医院手术室的需求，能达到防止交叉感染的目的。</p> | 台 | 4 | 29950.00 | 119800.00 |
| 16 | 平车 | <p>品牌：医高 型号：YGZY04</p> <p>规格：1900×620×800mm</p> <p>1、供医院、急救中心、救护车、运送病员用，具有坚固耐用、防腐、易消毒的优</p> | 台 | 15 | 4500.00 | 67500.00 |

| | | | | | | |
|----|-----|---|---|----|---------|----------|
| | | <p>点.</p> <p>2、技术参数</p> <p>3、配置清单</p> <p>输液架 1 个、轮子 4 只</p> | | | | |
| 17 | 护理车 | <p>品牌：医高 型号：TTC01</p> <p>规格：950×450×800mm</p> <p>1、整车有不锈钢圆管及不锈钢板经切割，焊接组装而成，打磨平整光滑抛光均匀。</p> <p>2、三层台面，三面护栏，放物方便牢固。</p> <p>3、内有污物袋，方便拆装，清洗。</p> <p>4、配置四个优质静音耐磨万向脚轮，推动轻松灵活。</p> | 台 | 5 | 3100.00 | 15500.00 |
| 18 | 冲洗车 | <p>品牌：医高 型号：TTC04</p> <p>1、规格：600×600×730mm</p> <p>2、材质为优质不锈钢</p> | 台 | 2 | 3200.00 | 6400.00 |
| 19 | 治疗车 | <p>品牌：医高 型号：YGTC001</p> <p>1、规格 600×450×900</p> <p>2、主体 ABS 材质</p> <p>3、有两个抽屉，抽面 120mm 内空 430×335×110mm，抽屉内 3×3 分隔片，可自由分隔，防盗式封口插槽标识牌尺寸 113×60mm，封闭式观察窗防止液体及灰尘进入。抽屉有滚珠滑轨。</p> <p>4、脚轮：直径 100mm 万向静音角轮，带两个刹车。</p> <p>5. 维修配件可拆卸，更换自如，任意一个部件都可以更换。</p> <p>配置：主车 1 个，抽屉 2 个，锐器桶 1 个，脚轮 4 只</p> | 台 | 20 | 2800.00 | 56000.00 |
| 20 | 抢救车 | <p>品牌：医高 型号：YGTC002</p> <p>1、尺寸：750×480×940mm；</p> <p>2、台面实用面积：512×330×12mm；</p> <p>3、车体由 ABS 工程材料、塑钢、不锈钢结构、易清洗、擦拭、消毒；</p> <p>4、ABS 底面注塑工艺成型脚踏带有绕线的扶手，凹陷设计可防止物品滑落，台面配透明软玻璃；隐藏式书写工作台，除颤平台，双桶 ABS 污物桶方便分类存放垃圾；升降输液架外杆 Φ25，内杆 Φ19,4 个 Φ6 回旋；背面：除颤板上下托挂钩；5M 电源插板，氧气瓶基座；车身有五层带中控锁抽屉，抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入；插</p> | 台 | 10 | 5000.00 | 50000.00 |

| | | | | | | |
|----|-----|---|---|---|---------|----------|
| | | <p>槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚；</p> <p>一二两层抽屉面 80mm；内空： 424×375×68mm</p> <p>三四两层抽屉面 120mm；内空 424×375×110mm 下部大抽面 240mm； 内空 424×375×220mm</p> <p>可放置针剂、药品、大输液瓶等物品；抽屉材质为 ABS 工程材料，抽屉内 3×3 分隔片；</p> <p>5、车体有置物盒，塑料网篮内放锐气盒两升内有隔分隔断、保留洗手液位置，有污物桶，车体后侧配伸缩输液架，伸缩副工作台；</p> <p>6、脚轮要求：万向静音轮，2 只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发 缠绕、移动轻便灵活。</p> | | | | |
| 21 | 麻醉车 | <p>品牌：医高 型号：YGTC004</p> <p>1、规格：730×450×1070mm</p> <p>2、整体材质为电解板材料经过激光下料，成型、高温喷塑、装配而成，厚度为 1.0mm；</p> <p>3、整体颜色应以白蓝色为主，台面三面围栏，防止物品下滑；</p> <p>4、八只抽屉，其中一层为浅抽，中间设有四个小抽，下设有一个中抽，一个大抽；</p> <p>5、每层抽屉内置防滑布，中抽设有一个 48 格药盘；</p> <p>6、抽屉拉手半圆形 ABS 材质，美观大方；</p> <p>7、车子四边设有直角形 TPR 软质防撞角；</p> <p>8、左边设有一个 TPR 直行拉手，两只垃圾桶；</p> <p>9、四只 100 静音脚轮，其中两只带刹，两只不带刹。</p> | 台 | 2 | 5500.00 | 11000.00 |
| 22 | 送药车 | <p>品牌：医高 型号：YGTC005</p> <p>尺寸：620×450×960mm</p> <p>基本配置：整车用塑钢集合，美观坚固具有良好的操控性。不锈钢护栏、ABS 工作台面、防撞圈、钢塑柱、高级静音脚轮、杂物箱、垃圾桶</p> <p>1、ABS 塑钢一体成型顶板，四周凸起，中间凹进设计，防止顶板上放置物品滑落。</p> | 台 | 5 | 5000.00 | 25000.00 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|---|----|----------|----------|
| | | <p>2、三段式钢珠滑轨，不震动，共有 1 中 3 小 1 大抽屉，附隔条可自行调整抽屉内大小格。</p> <p>3、成型药品盒，可分隔多种药品，可自由取出。</p> | | | | |
| 23 | 病历车 | <p>品牌：医高 型号：YGTC007</p> <p>1、规格尺寸：750×410×970mm；材质：车体由 ABS 工程塑料，病历车台面为 ABS 材质，耐磨、易清洁；</p> <p>2、规格：双排 40 格有抽屉，有相应的标识序号，标识数字清晰、易于辨识；</p> <p>3、脚轮要求：万向静音轮，其中两只带刹车功能，材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；</p> <p>4、配安全锁以确保病历夹资料安全。</p> | 台 | 10 | 2800.00 | 28000.00 |
| 24 | 扶手式器械台 | <p>品牌：医高 型号：TTC02</p> <p>规格：1000×500×900mm 700×500×900mm</p> <p>1、不锈钢器械台：整体用优质不锈钢 SUS304#材料。</p> <p>2、四柱用 $\Phi 22 \times 1.2$ 管材，层板用 1.2 厚板材，焊接坚固美观。层板底部增加加强筋，保证载重安全可靠，</p> <p>3、不锈钢治疗车有圆弧扶手把方向，易于推拉与拿放物品，贴台面上下两层的三边设有栏杆，物品不易掉落。</p> <p>4、不锈钢治疗车底部用静音防缠绕脚轮，推行轻松平稳，转向灵活，移动时安静无声，减震性好，对角带自刹车装置。</p> | 台 | 12 | 2800.00 | 33600.00 |
| 25 | 妇科检查床 | <p>品牌：医高 型号：YGF2005A</p> <p>1、适用于妇产科实施临床检查、诊断、手术及产妇分娩时使用。综合多能、轻便灵活、实用的优点。</p> <p>检查床由背板、臀板、底座等组成，不锈钢材质。</p> <p>2、技术参数 床面长度：1300 mm；床面宽度：500 mm； 床面高度：750 mm； 背板上折：$\geq 45^\circ$；背板下折：$\geq 15^\circ$；</p> <p>3、基本配置 拉手 1 付；托腿架 1 付；床垫 1 套</p> | 张 | 2 | 4950.00 | 9900.00 |
| 26 | 电动产床 | <p>品牌：医高 型号：YGP03</p> <p>1、适用范围：</p> | 张 | 2 | 38000.00 | 76000.00 |

| | | | | | | | |
|----|-----------|--|---|---|---------|---------|--|
| | | <p>具有产妇分娩、妇科手术、诊断、检查，包括紧急剖腹产在内的多种医疗功能。</p> <p>2、主要结构及性能：</p> <p>电动产床的升降、前后倾、背板折转及座板折转可分别由手持控制器或脚踏控制器（脚踏控制器为选配件）控制，使用方便、灵活；控制按钮均是点动按钮，当按下或踩下所需动作的按钮时，对应的电机会动作，按钮放开动作立即停止。动力系统部分均用品牌线性电机，噪音低、性能稳定、使用环境好。各种动作可在规定的范围内任意调节并锁定，操作方便。设备配旋转并可拆卸的辅助台，当辅助台侧旋后，该产床可供产妇坐式分娩及刮宫、妇科检查用。</p> <p>设备可移动和锁定。</p> <p>电动产床主体用优质碳钢表面喷塑，底座罩、立柱罩、座架罩及污物盆均应为SUS304 不锈钢制作，外表美观，易于清洁。床垫用仿羊皮革料柔软舒适有弹性，耐消毒，耐清洗。</p> <p>3、床面上下降、背板折转、前后倾、座板均用电动推杆。</p> <p>4、配内置应急电源，应急电源可自动充电，网电源断电时，应急电源可自动跳转至工作状态。</p> <p>5、设有急停开关按钮，当设备有异常时，可按下按钮设备会立即断电停止所有电机运动，直至旋开按钮方可正常动作。</p> <p>6、基本配置：麻醉防护屏：1个、支肩架：1付、搁臂架：1付、扶手：1付、托腿架：1付、床垫：1套</p> <p>7、主要参数：1、台面尺寸：全长\geq1900mm(含辅助台) 2、宽 600mm，台面高度：台离地最低 650mm，升降行程 250mm，台面调节范围：前倾\geq15°，后倾\geq15°</p> <p>台面分段调节范围： 座板折起角度\geq25°，背板折起角度-12° ~+60° 腿板可外转\geq90°</p> | | | | | |
| 27 | DLC 椎板咬骨钳 | 品牌：合肥五洋 220mm*1.0mm*90° | 把 | 1 | 4320.00 | 4320.00 | |
| 28 | DLC 椎板咬骨钳 | 品牌：合肥五洋 220mm*2.0mm*90° | 把 | 1 | 4320.00 | 4320.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-------------|------------------------------|---|---|---------|---------|--|
| 29 | DLC 椎板咬骨钳 | 品牌: 合肥五洋 220mm*3.0mm*90° | 把 | 1 | 4320.00 | 4320.00 | |
| 30 | DLC 椎板咬骨钳 | 品牌: 合肥五洋 220mm*2.0mm*110° | 把 | 1 | 4320.00 | 4320.00 | |
| 31 | DLC 椎板咬骨钳 | 品牌: 合肥五洋 220mm*3.0mm*110° | 把 | 1 | 4320.00 | 4320.00 | |
| 32 | DLC 椎板咬骨钳 | 品牌: 合肥五洋 220mm*4.0mm*110° | 把 | 1 | 4320.00 | 4320.00 | |
| 33 | DLC 椎板咬骨钳 | 品牌: 合肥五洋 220mm*5.0mm*110° | 把 | 1 | 4320.00 | 4320.00 | |
| 34 | DLC 椎板咬骨钳 | 品牌: 合肥五洋 220mm*3.0mm*130° | 把 | 1 | 4320.00 | 4320.00 | |
| 35 | DLC 椎板咬骨钳 | 品牌: 合肥五洋 220mm*4.0mm*130° | 把 | 1 | 4320.00 | 4320.00 | |
| 36 | 髓核钳 (指圈直头) | 品牌: 合肥五洋 220mm*1.0mm | 把 | 1 | 1176.00 | 1176.00 | |
| 37 | 髓核钳 (指圈直头) | 品牌: 合肥五洋 220mm*2.0mm | 把 | 1 | 1176.00 | 1176.00 | |
| 38 | 髓核钳 (指圈弯头) | 品牌: 合肥五洋 220mm*3.0mm | 把 | 1 | 1176.00 | 1176.00 | |
| 39 | 双关节咬骨钳 (直头) | 品牌: 合肥五洋 240mm*3mm | 把 | 1 | 1032.00 | 1032.00 | |
| 40 | 枪式咬骨钳 (直头) | 品牌: 合肥五洋 225mm*8mm | 把 | 1 | 1920.00 | 1920.00 | |
| 41 | 方骨刀 | 品牌: 合肥五洋 6mm | 把 | 1 | 696.00 | 696.00 | |
| 42 | 方骨刀 | 品牌: 合肥五洋 10mm | 把 | 1 | 696.00 | 696.00 | |
| 43 | 方骨刀 | 品牌: 合肥五洋 15mm | 把 | 1 | 696.00 | 696.00 | |
| 44 | 反口骨刮匙 | 品牌: 合肥五洋 2mm | 把 | 1 | 576.00 | 576.00 | |
| 45 | 反口骨刮匙 | 品牌: 合肥五洋 10° *2mm | 把 | 1 | 576.00 | 576.00 | |
| 46 | 反口骨刮匙 | 品牌: 合肥五洋 10° *3mm | 把 | 1 | 576.00 | 576.00 | |
| 47 | 大力复位钳带导向 | 品牌: 合肥五洋 340mm*120mm | 把 | 1 | 2160.00 | 2160.00 | |
| 48 | 大力复位钳 | 品牌: 合肥五洋 150mm | 把 | 1 | 1920.00 | 1920.00 | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|--------------------------|---|---|---------|---------|--|
| 49 | 带尖复位钳带导向 | 品牌: 合肥五洋 170mm*25mm | 把 | 1 | 696.00 | 696.00 | |
| 50 | 带尖复位钳 | 品牌: 合肥五洋 大号 | 把 | 2 | 384.00 | 768.00 | |
| 51 | 克氏针撑开钳 | 品牌: 合肥五洋 I 型 | 把 | 1 | 1080.00 | 1080.00 | |
| 52 | 克氏针撑开钳 | 品牌: 合肥五洋 II 型 | 把 | 1 | 1080.00 | 1080.00 | |
| 53 | 克氏针加压钳 | 品牌: 合肥五洋 190mm | 把 | 1 | 1080.00 | 1080.00 | |
| 54 | DLC 钢丝导引器 (空心) | 品牌: 合肥五洋 大号 | 把 | 1 | 1176.00 | 1176.00 | |
| 55 | 钢丝导引钳 | 品牌: 合肥五洋 大号 | 把 | 1 | 1920.00 | 1920.00 | |
| 56 | 钢丝导引钳 | 品牌: 合肥五洋 II 型大号 | 把 | 1 | 1920.00 | 1920.00 | |
| 57 | 钢丝紧丝钳 | 品牌: 合肥五洋 280mm | 把 | 1 | 936.00 | 936.00 | |
| 58 | 单关节牵开器 | 品牌: 合肥五洋 60mm | 把 | 2 | 600.00 | 1200.00 | |
| 59 | 单关节牵开器 | 品牌: 合肥五洋 150mm*30mm | 把 | 2 | 600.00 | 1200.00 | |
| 60 | DLC 神经根剥离子(钩槽) | 品牌: 合肥五洋 5mm | 把 | 1 | 816.00 | 816.00 | |
| 61 | 神经根剥离子 (钩槽) | 品牌: 合肥五洋 5mm | 把 | 1 | 336.00 | 336.00 | |
| 62 | 双头探针 | 品牌: 合肥五洋 300mm | 把 | 1 | 432.00 | 432.00 | |
| 63 | 直探针 | 品牌: 合肥五洋 软 2mm | 把 | 1 | 312.00 | 312.00 | |
| 64 | 弯探针 | 品牌: 合肥五洋 软 2mm | 把 | 1 | 312.00 | 312.00 | |
| 65 | 椎板拉钩 | 品牌: 合肥五洋 中号 | 把 | 2 | 288.00 | 576.00 | |
| 66 | 脚踏 | 品牌: 合肥五洋 5mm*12mm*90° | 把 | 1 | 336.00 | 336.00 | |
| 67 | 直探锥 | 品牌: 合肥五洋 2.5mm | 把 | 1 | 696.00 | 696.00 | |
| 68 | 直探锥 | 品牌: 合肥五洋 3.2mm | 把 | 1 | 696.00 | 696.00 | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---|---|---|----------|----------|--|
| 69 | 开孔锥 | 品牌：合肥五洋 3.5 弯头 | 把 | 1 | 696.00 | 696.00 | |
| 70 | 开孔锥 | 品牌：合肥五洋 3.5 直头 | 把 | 1 | 696.00 | 696.00 | |
| 71 | 显微可控吸引器 | 品牌：合肥五洋 3mm | 把 | 1 | 1104.00 | 1104.00 | |
| 72 | 显微可控吸引器 | 品牌：合肥五洋 4mm | 把 | 1 | 1104.00 | 1104.00 | |
| 73 | 显微可控吸引器 | 品牌：合肥五洋 5mm | 把 | 1 | 1104.00 | 1104.00 | |
| 74 | 床头牵引架 | 品牌：合肥五洋 140*215mm | 把 | 2 | 600.00 | 1200.00 | |
| 75 | 多功能克氏针足踝器械箱 | 品牌：合肥五洋 210mm | 把 | 1 | 8400.00 | 8400.00 | |
| 76 | 多功能瞄准器 I 型 | 品牌：合肥五洋 小号 | 把 | 1 | 2640.00 | 2640.00 | |
| 77 | 上肢器械箱 | 品牌：合肥五洋 SZ-05 | 套 | 1 | 9120.00 | 9120.00 | |
| 78 | L. DAA 前入路拉钩器械箱 | 品牌：合肥五洋 单齿 2 型*1 把、DAA-VIII 型*1 把、V 型 1 把、DAA-V 型*1 把、014 号*1 把、5 型*1 把、微创粗隆撬*1 把、肌肉拉钩*2 把、关节提骨勾*1 把、消毒网框*1 | 套 | 1 | 6480.00 | 6480.00 | |
| 79 | 髌关节器械箱 | 品牌：合肥五洋 骨铲 26mm*300mm*1 把、髌白钉*2 把、粗隆撬*1 把、方骨刀 8mm*1、方骨刀 10mm*1、方骨刀 15mm*1、方骨刀 20mm*1、弯骨刀 10mm*1、弯骨刀 15mm*1、圆骨刀 10mm*1、关节拉钩*3、提骨勾左*1、提骨勾右*1、微创髌白拉钩*1、器械消毒盒*1 | 套 | 1 | 19760.00 | 19760.00 | |
| 80 | 断钉取出器械箱 | 品牌：合肥五洋 II 型 | 套 | 1 | 7600.00 | 7600.00 | |
| 81 | 断钉取出器械箱 | 品牌：合肥五洋 III 型 | 套 | 1 | 17024.00 | 17024.00 | |
| 82 | Series 骨钻 | 品牌：爱得 GDP-I 型 1、可整机高温高压消毒，耐 $\geq 135^{\circ}\text{C}$ 高温 2、采用进口无刷中空电机（通孔 4.0mm） 3、一键切换高低转速： 高转速 ≤ 1100 转/分（低扭 $\geq 7\text{N/M}$ ） 低转速 ≥ 300 转/分（高扭 $\geq 20\text{N/M}$ ） 4、绿色环保免消毒电池 5、电池电压 DC $\geq 9.6\text{V}$ ，电容量 $\geq 2200\text{mAh}$ | 把 | 2 | 23840.00 | 47680.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|---|---|---------|---------|--|
| | | 6、航空铝合金外壳 7、主机声噪≤50dB 8、主机温升≤20℃ | | | | | |
| 83 | 单把电动消毒盒 | 品牌：爱得 / | 个 | 2 | 1280.00 | 2560.00 | |
| 总报价 (人民币) | | 大写：叁佰伍拾壹万贰仟零肆拾贰元整 小写¥：3,512,042.00 | | | | | |
| 投标人名称（盖章）：江西冠品医疗器械有限公司 投标人授权代表（签字）： 2022年11月10日 | | | | | | | |

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。



新院工程配套设施购置—2022-11-09 23:23:16.600—85db870dcb7648c1bcb634a5c2fcd9—7.6.1005 .284