

1.1 分项报价明细表

项目名称：澄迈县水库实时监控系统项目

项目编号：HNJS2022-G010

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
一、前后端设备配置							
1	智能球机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-2DF7C47X71XR-AHL 1、400万7寸45倍红外球机 ▲2、摄像机靶面尺寸:1/1.8英寸（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） 3、支持三种智能资源切换：人脸抓拍、道路监控、Smart 事件 4、人脸抓拍：支持同时抓拍 15 张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图 5、道路监控：支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测，多场景巡航检测、云存储服务功能 ▲6、摄像机靶面尺寸:1/1.8英寸（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） 7、支持最低照度可达彩色 0.0003 lx，黑白 0.0001 lx ▲8、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下	108/台	7850	847800	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>可自动切换不同的滤光片进行成像。滤光片透过率:95% (提供第三方权威机构检测报告复印件证明, 并加盖供应商公章)</p> <p>9、宽动态: 120 dB 超宽动态</p> <p>10、视频图像分辨率与帧率:2560×1440、30 帧/秒, 支持:45 倍光学变焦</p> <p>11、支持水平旋转范围 360° 连续旋转, 垂直旋转范围:20°-90°</p> <p>▲12、设备应支持快速聚焦功能, 录像通过单帧回放时应能保持每帧画面清晰稳定 (提供第三方权威机构检测报告复印件证明, 并加盖供应商公章)</p> <p>13、焦距: 5-225 mm</p> <p>14、支持红外照射距离:200 m</p> <p>15、主码流帧率分辨率可达: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440)</p> <p>16、支持 SD 卡扩展: 支持 MicroSD (即 TF 卡)</p> <p>▲17、支持 7 路报警输入接口, 2 路报警输出接口, 支持 1 路音频输入和输出接口。最大支持 512GB 的 SD 卡 (提供第三方权威机构检测报告复印件证明, 并加盖供应商公章)</p> <p>▲18、设备支持视频图像诊断设置功能, 具有 ICR 异常检测、保护膜未撕检测设置选项, 当出现以上现象时, 可触发报警输出并联动上传中心、发送邮件、录像 (提供第三方权威机构检测报告复印件证明,</p>				

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			并加盖供应商公章) 19、球机应具备较好防护性能，支持 IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电 15KV，接触放电 9KV，6KV 防浪涌。				
2	智能球机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：IDS-2DE72ZKZMW-SGHL5 1、200万像素7寸红外警戒球机 2、传感器类型：1/2.8" progressive scanCMOS 3、支持最低照度可达彩色 0.0003Lux，黑白 0.0001Lux 4、宽动态：120dB 超宽动态 ▲5、具备内置 GPU 芯片（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） 6、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警 ▲7、对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） ▲8、支持人脸抓拍设置，具有最佳抓拍和快速抓拍两种模式设置选项（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） ▲9、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发	166/台	6050	1004300	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			报警（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） 10、支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍 5 张人脸 11、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 12、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 ▲13、支持像素显示功能，可显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） 14、焦距：4.8-110mm，23 倍光学变倍 15、视场角：57.6° -2.7°（广角-望远） 16、主码流帧率分辨率：50Hz:25fps（1920×1080）;60Hz:30fps（1920×1080） 17、球机应具备本机存储功能，支持 SD 卡热插拔，最大支持 256GB 18、红外照射距离：150 米，报警灯：30 米 19、防护：IP66，工作温度范围可达-45℃-70℃。				
3	球机支架	杭州海康威视数字技术有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-1602ZJ-H 1、快装结构设计，便于球机快速安装 2、带有安装调试口，便于穿线、接线，及后期维修 3、采用铝合金精密压铸工艺，强度高，结构可靠	274/套	135	36990	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
4	立杆	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-L4500/300-TJ 1、材质采用镀锌钢管，高温静电烤漆工艺，环境适应性好 2、下杆直接 114mm，上杆直径 76mm，钢管壁厚 1.8mm (±0.5mm) 3、可根据需求组合不同的高度，选配不同的支架，灵活方便 4、底部法兰采用 Q235 钢板，厚度 8mm 5、可选配支架有 300mm 枪机支架，300mm 球机，500mm 枪机支架，500mm 球机支架，及 300 或 500 枪球机一体支架 6、需要另外配地笼 7、立杆顶部四面都有法兰，四个方向都可以装支架	274/套	1100	301400	
5	立杆防水箱	国产定制	不锈钢材质，含，安装固定板、抱箍、防水箱	274/个	450	123300	
6	24v 输出的二合一防雷器	雷元素	品牌：雷元素 型号：JS3-100EP-2/PW 适用于监控系统网络摄像机前端防雷，多级保护，通流量大，	274/个	300	82200	
7	不锈钢防水箱	国产定制	500*600mm 含：安装固定板、抱箍、防水箱	54/个	1200	64800	
8	太阳能板 120W60A	深圳市艺通能科技有限公司	品牌：楨田 型号：GNT-SE12060 1、太阳能发电功率 120 瓦	274/套	2800	767200	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			2、太阳能发电电压 16 伏 3、太阳能发电电流 5A 4、30 节 18650 的电池 5、电池容量 $\geq 80\text{AH}/666\text{WH}$ 6、支持阴雨天气 4-6 天 7、太阳能板尺寸: 530X350X17mmX2 张 8、主体铁架规格尺寸: 572X244X130mm ($\pm 1\text{mm}$) 9、毛重 18KG ($\pm 0.1\text{kg}$)				
9	云网千兆交换机	新华三技术有限公司	品牌: H3C 型号: S1750-10P-S 1. 8*10/100/1000Base-T 以太网端口 2*1000 Base-x SFP 光口 2. 模式切换: 标准交换端口隔离汇聚上联网络克隆 3. 端口交换容量 96Gbps 4. 转发能力 60Mpps 5. 包缓存 12M 6. 交换模式: 存储转发模式 9. 支持 802.1Q (最大 4K 个 VLAN) 支持基于协议的 VLAN 支持基于 MAC 的 VLAN 支持 GUEST VLAN 支持 VLAN 映射 支持 MVRP	54/台	930	50220	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			10. 支持 Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置 支持 FTP、TFTP、Xmodem、SFTP 文件上下管理 支持 SNMP V1/V2c/V3 支持 Sflow 支持 NQA 支持 NTP 时钟 支持系统工作日志				
10	千兆单模单纤收发器	深圳市艺通能科技有限公司	品牌： 研田 型号： GNT-G120S4R 1、即插即用，快速转发：光纤收发器只需要插入即可，无需任何配置，高速无损传输数据 3 km； 2、超强防雷：6 kV 防雷设计，品质保证； 3、波分复用，单纤数据转发，节约一半布线成本； 4、外壳工业级全金属设计，坚固耐用，散热能力更强	166/对	980	162680	
二、机房后端设备配置							
1	控制主机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌： 海康威视 型号： DS-AXB122P i5-10400/8G 内存/2GB 独显 GT1010/512GSSD/AVC 机箱/Win10 IOT 不激活	1/台	7500	7500	
2	显示器	杭州海康威视数字	品牌： 海康威视 型号： DS-D5024FX-B	1/台	1250	1250	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
		技术股份有限公司	1、支持1920×1080 高清显示 2、178° /178° 广视角 3、三边超窄边框，纤薄机身 4、护眼不闪屏，低蓝光设计 5、HDMI+VGA 双接口，丰富连接性和兼容性 6、采用3D 降噪技术，图像鲜艳明亮，呈现真实细节 7、支持软件展频技术可降低EMI 辐射 8、支持VESA 壁挂				
3	三层核心交换机	新华三技术有限公司	品牌：H3C 型号：MS528-X 1、24 个 10/100/1000BASE-T 电口，支持 4 个 1G/10G BASE-X SFP+端口 2、模式切换：标准交换端口隔离汇聚上联网络克隆 3、端口交换容量 336Gbps 4、转发能力 108Mpps 5、包缓存 12M 6、交换模式 7、支持基于端口的 VLAN 支持 MAC VLAN 支持 Guest VLAN 8、支持命令行接口（CLI）配置 支持 Telnet 远程配置 支持通过 Console 口配置 支持 SNMP（EImple Network ManagementProtocol）	1/台	5800	5800	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			支持 RMON (Remote Monitoring) 告警、事件、历史记录 支持 iMC 网管系统 支持 WEB 网管 支持系统日志 支持分级告警 支持 NTP				
4	服务器机柜	图腾	品牌: 图腾 型号: T260 1、标准配置: 前钢化玻璃门, 后铁门; 2、8 位竖装电源排插1 个 (18U 以下为6 位19"安装电源排插1 个), 固定板3 块 (32U 以下为1 块固定板), 内嵌式2 位风扇模块2 个 (除 800 深以下机柜配1 个内嵌式2 位风扇模块外, 其余配2 个内嵌式2 风扇模块)重载脚轮4 只, M12 支脚4 只, M6 方螺母螺钉40 套, 内六角板手1 只。	1/台	4850	4850	
5	SANNAS 存储	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌: 海康威视 型号: DS-A71036R/SGHL5 1、4U 机架式 ▲2、服务器配置: 1 颗 64 位多核处理器, 4GB 内存, 内存支持扩展到 128GB, 配置 3 个风扇 (提供第三方权威机构检测报告复印件证明, 并加盖供应商公章) ▲3、标配 2 个千兆网口, 可增扩 6 个千兆网口,	1/台	155000	155000	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>或可增扩 4 个 10Gb 光纤接口 6 个 HDMI 接口 4 个 Mini SAS3.0 接口；支持 12 级扩展柜级联扩展；可支持 12GB SAS 扩展口（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章）</p> <p>4、可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS 硬盘</p> <p>5、支持 1536Mbps 图片转发；支持 1536Mbps 图片并发输入，同时 1536Mbps 图片并发输出</p> <p>6、应能接入并存储 3072Mbps 视频图像，同时转发 3072Mbps 的视频图像，同时下载 3072Mbps 的视频图像；同时回放 600Mbps 的视频图像；</p> <p>▲7、支持延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并支持延时摄影视频预览及下载（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章）</p> <p>▲8、设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章）</p> <p>▲9、支持 6 个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务（提供第</p>				

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章)</p> <p>10、36 盘位，内置 36 块 6T 企业级 SATA 硬盘</p> <p>11、具有 36 块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断</p> <p>▲12、更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章)</p> <p>▲13、支持网络 RAID 纠删码技术，多台存储设备组建网络 RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络 RAID，允许每组 RAID 中任意 1-12 个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组 RAID 中任意 18 块硬盘发生故障，业务不中断（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章)</p> <p>14、设备具备冗余电源</p> <p>15、网络协议：RTSP/ONVIF/PSIA/GB/T28181)</p>				
6	intel 双路通用服务器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>品牌：海康威视</p> <p>型号：DS-VE22S-B(310803482)</p> <p>1、2U 双路标准机架式服务器</p> <p>2、CPU：配置 1 颗 intel 至强 4210R 处理器，核数：</p>	1/台	36080	36080	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			10 核，主频：2.4GHz 3、内存：配置：32G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 4、硬盘：配置：2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘 5、阵列卡：配置 SAS_HBA 卡，支持 RAID0/1/10； 6、PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽 7、网口：2 个千兆电口 8、其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口 9、电源：标配 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源				
7	流媒体服务器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-VE22S-B(310803482) 1、2U 双路标准机架式服务器 2、CPU：配置 1 颗 intel 至强 4210R 处理器，核数：10 核，主频：2.4GHz 3、内存：配置 32G DDR4，16 根内存插槽，最大支持扩展至 2TB 内存 4、硬盘：配置 2 块 1.2T 10K 2.5 寸 SAS 硬盘 5、阵列卡：配置 SAS_HBA 卡，支持 RAID 0/1/10； 6、PCIE 扩展：最大可支持 6 个 PCIE 扩展插槽 7、网口：2 个千兆电口 8、其他接口：1 个 RJ45 管理接口，后置 2 个 USB 3.0 接口，前置 2 个 USB2.0 接口，1 个 VGA 接口	1/台	36080	36080	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			9、电源：标配 550W (1+1) 高效铂金 CRPS 冗余电源				
8	网络键盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：DS-1100K(B) 1、支持四维摇杆控制； 2、支持：7寸触摸屏，分辨率：800*480 3、支持网络控制方式，支持 RS232、RS485 串口控制 ▲4、支持：6000 台设备，并支持 excel 文件批量导入（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） 5、支持两级用户权限，支持 16 个用户，1 个管理员用户，15 个操作员用户； ▲6、支持 1 路 1080P 视频解码显示，支持在本地触控屏上预览图像（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） ▲7、延时：200ms（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） 8、支持 1 路 1080P 视频解码显示，支持在本地触控屏上预览图像 ▲9、具有回放控制键，支持回放控制功能（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） ▲10、支持抓图和录像功能，文件可保存至外接 U 盘	1/台	5000	5000	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			或上传至 FTP 服务器（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） 11、支持音频输入、输出口，支持 USB 接口 12、连接云台设备时，支持云台方向、预置点、巡航、模式路径、光圈调节、变焦、变倍、雨刷和灯光等控制功能 13、支持接入 DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备 14、支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换等功能				
9	综合安防管理平台	杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：iSecure Center-SM 1、提供业务应用依赖的基础资源信息及基础服务能力，包括系统基础信息管理、地图应用服务、事件联动应用服务。 2、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级； 3、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。； ▲4、最大支持用户200000 个，最大支持500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） 5、支持最大的在线用户数1000 个，并发登录用户	1/套	18600	18600	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>数50 个。</p> <p>6、支持最大事件并发处理500 条/秒（不带图片）；</p> <p>7、支持联动上墙并发1 次/秒；</p> <p>8、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图；</p> <p>9、支持最大每秒联动100 个不同的视频点位进行录像；</p> <p>10、支持最大事件存储7200 万条；</p> <p>11、支持管理资源上图数量2 万个。</p> <p>▲12、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7 天每日的用户活跃数统计（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章）</p> <p>13、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看</p> <p>▲14、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7 天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章）</p> <p>▲15、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统</p>				

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>内所有服务器进行监控，包括名称、IP 地址、状态、未处理告警数、CPU 使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章）</p> <p>▲16、支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享，提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章</p>				
10		杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>品牌：海康威视 型号：iSecure Center-VMS</p> <p>提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181 协议、ONVIF 协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，支持在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。</p> <p>一、视频预览</p> <p>1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；</p> <p>2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1 个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；</p>	300/路	150	45000	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			<p>3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；</p> <p>4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；</p> <p>5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；</p> <p>二、录像回放</p> <p>1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；</p> <p>2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；</p> <p>三、图片监控</p> <p>1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；</p> <p>2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；</p> <p>3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；</p> <p>4、支持图片下载能力；</p> <p>四、视频上墙</p> <p>1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；</p>				

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 五、视频事件 1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 六、视频应用 ▲1、监控点最多管理容量为1000000 路（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） ▲2、支持在预览监控点画面时进行一键上墙、云台控制、语音对讲（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） ▲3、支持视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章） ▲4、支持设备录像回传至中心存储，可以支持计划回传和手动回传两种模式（提供第三方权威机构检测报告复印件证明，并加盖供应商公章）				
11		杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：iSecure Center-Base Passenger 基础客流包含：双目客流，密度客流以及客流对接、统计组管理等。双目客流：支持按时间、统计组，	1/套	24200	24200	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			监控点，设备对客流数据进行统计；支持客流同环比；支持客流实时数据展示密度客流；支持按时间、统计组，监控点，设备对密度数据进行统计；支持密度同环比；支持客流实时密度展示				
12		杭州海康威视数字技术股份有限公司	品牌：海康威视 型号：iSecure Center-Face-Passenger 支持统计比对相机或超脑+抓拍机上报的数据，支持人脸去重（仅重点人员）	1/套	12000	12000	
13	服务端管理软件	国产定制	开发	1/套	80000	80000	
14	客户端软件	国产定制	开发	1/套	80000	80000	
15	接入服务端管理软件	国产定制	开发	1/项	150000	150000	
三、线缆配件类							
1	信号线	浙江一舟电子科技股份有限公司	型号：D135-G 超五类非屏蔽无氧铜网线（工程线）	13500/米	2.5	33750	
2	电源线	浙江一舟电子科技股份有限公司	型号：RVV3*1.5 3 芯铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆	15550/米	8.8	136840	
3	光缆	神州	型号：4 芯	36500/米	4	146000	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
			光缆重量(Kg/Km):80 ~ 130 光缆外径(mm):8.3~11.2 光纤数量(芯):2~12 中心松套管光纤缆芯填充油膏轧纹钢带粘结PE 护套夹带双平行钢丝PE 护套技术特点:低损耗低色散结构紧凑良好的综合机械性能				
4	光纤跳线	深圳市艺通能科技有限公司	型号: 3米 支持 100MHz 带宽	715/条	50	35750	
5	4口光纤终端盒	国产定制	4口光纤终端盒, 冷轧钢板, 满配	274/个	90	24660	
6	12口接续盒	国产定制	可埋地防水	54/个	240	12960	
7	PVC管	联塑	等防水配件材料	13500/项	4	54000	
8	防雷插排	国产	额定功率: 2500W MAX; 规格, 额定电流: 10A MAX;额定电压: 250V。	54/个	250	13500	
9	敷设线路	国产定制	室外敷设电缆、信号线、PVC管费用	42550/项	3	127650	
10	敷设线路	国产定制	室外敷设光纤费用	36500/项	2	73000	
11	挖沟	国产定制	含: 开挖线缆沟挖机等费用	18250/米	20	365000	
12	回填	国产定制	含: 回填、挖机等费用	18250/米	20	365000	
13	避雷针及基座防雷	国产定制	含: 避雷针及基座防雷	274/套	550	150700	
14	水泥基础	国产定制	含: 水泥基础挖与填补	274/个	450	123300	

序号	品名名称	厂商	品牌规格型号	数量/单位	单价	单项总价	备注
15	水泥基础	国产定制	含：水泥基础建设	274/个	1000	274000	
16	光缆熔接	国产定制	光缆熔接	332/点	50	16600	
17	检修口	国产定制	光纤设置一个线路检修口	332/个	600	199200	
18	辅材	国产	定制	54/批	800	43200	
四、光纤链路租赁							
1	水库到澄迈县水务局	国产定制	54 条水库到县水务局专线链路租用费用，10M 带宽	54 条/年	16000	864000	
2	澄迈县水务局专线	国产定制	县水务局专线链路租用费用，50M 带宽，	1 条/年	40000	40000	
总价						7201360	

投标单位：海南未来数据科技有限公司（公章）

法定代表人（或授权代理人）：（签字或盖章）

陈宇

日期：2023年2月2日

注：①投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

②“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。