1.1 分项报价明细表

项目名称:东方市第三实验学校设备购置项目 项目编号:HNYY2023-G001包号:HNYY2023-G001-A

序	品名	口帕扣拉利口	数量/单	₩ /∧ ∧	单项总	夕沪
号	名称	品牌规格型号	位	单价	价	备注
1	宿睡舍床	品牌:名任辉腾型号:SC 生产商:永康市名任工贸有限公司等生产的商:永康市名任工贸有限公司等生产的商:永康市名任工贸有限公司等生产的一色为灰层床梯(色为灰色白色)、规格尺寸:2000mm*900mm*1800mm 单床位的一个位的,是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	900/位	616.00元	554400 元	

		漆面均匀光亮。				
2	(宿 舍) 储物 柜	品牌:新程型号: 4M-CWG 生产商:南京新程办公家具有限公司 1.尺寸高 1800mm*宽 1200mm*深 600mm, 4 门定制,上下 2 层,1 门 1 格。 2.2.达到或优于一级冷轧钢板,板厚 0.6mm,符合国家或行业标准。表面处理: 环氧树脂,经酸洗、磷化、环保静电粉末喷涂,耐磨耐锈,防静电。浸泡式磷化处理。	900/格	125.00 元	〔112500 元	
3	环保 型灯	品牌:佳士德型号: JSD-20WP 生产商:中山市佳德电器有限公司 1.规格: 400*275* 170mm 2. 电压/功率: 220V/10W 3.有效范围: 12-60 m² 4. 电击性能:在电击蚊蝇过程中,无爆响声,蚊蝇残骸不破碎,不粘网、无飞溅、无臭味、原只死亡。击毙率 100%。 5. 电器安全、过载保护、防触电保护、环保卫生	688) 台	185.00 元	925 元	
4	1.5 风机 能 音型	品牌: 米风型号: FM-1220B 生产商: 广州米风克 (设备有限公司 1. 规格: 1500*17(**210mm 2. 电压/功率: 2267 286 3. 材质: 金属外壳 金属烤漆机身 4. 纯铜电机、风轮直径 12CM	3/台	1100.00 元	3300 元	
5	食专单留冰品用门样箱	品牌: 星星型号:LSC-310FYPE生产商: 浙江星星冷链集成股份有限公司1.尺寸: 540*560* 1740mm2.温度范围: 0~10℃3.制冷方式: 直冷 制冷剂: R600a4.压缩机: 140W5.柔性折弯机压弯成形,从而使产品精确度达到 0.5mm以内;6.纯铜蒸发器制作,采用 TP2 铜制作蒸发器,保证蒸发器使用寿命;7.采用检漏仪,检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g 从而提升产品品质;	1/台	2350 . 00 元	2350 元	

6	不钢星台靠背	品牌: 星宇达型号: XYD001 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1.尺寸: 700*700*800+150mm 2. 材质: 不锈钢 3. 台面板用 1.2mm 不锈钢 4.星盆斗 500*500*280mm 用 1.0mm 不锈钢 5.支架、通脚 38X38 X 1.0mm 6.不锈钢可调子弹脚 7.加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 8.软管接驳	1/台	950.00元	950 元	
7	不钢固通作柜	品牌: 星宇达型号: XYD002 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1300*700*800+150mm 2. 材质: 不锈钢 3. 工作台面板 1. 2mm 不锈钢; 门外壳 0. 8mm,门内壳 0. 8mm。 4. 采用不锈钢承重可调子弹脚 5. 加强筋采用 1. 0mm 不锈钢板材 6. 台面内嵌 10mm 木板。	台	2680.00 元	2680 元	
8	1.8 风节 能静 音型	品牌: 米风型号: FM-1220B 生产商: 广州米风电气设备有限公司 1. 规格: 1800*170*240m 2. 电压/功率: 220%320w 3. 材质: 金属外壳 企属% 承机身 4. 纯铜电机、风轨直径 12CM	1/台	1300.00 元	1300 元	
9	六门 带锁 更柜	品牌:新程型号: 6M-GYG 生产商: 南京新程办公家具有限公司 1.尺寸: 900*400* 1850mm 2. 材质: 全铁皮更衣柜 3. 板材厚度 0.8mm; 4. 每个门带锁,有标签位,有透气孔。	4/台	980.00元	3920 元	
10	150k g落 地式 台称	品牌: 蓉城 型号:RC-08 生产商: 浙江金华蓉城电器有限公司 1.尺寸: 400*500*800mm 2. 材质: 不锈钢外壳+塑料材质 3. 功率: 交流 220V , 测重:150kg 4. 显示器: LED 高清显示屏、液晶绿底黑字	1/台	320.00 元	320 元	

		5. 具有零位自动跟踪,置零,去皮,重量,单价,金额运算,金额累加,总计,超载,超值报警,出错信息提示,电源交直流二用,空秤自动进入低功耗节能状态,自测电压,电压不足自动报警等功能.,内置电瓶,充足后可连续使用 8 小时以上				
11	不钢层栅架 架	品牌: 星宇达型号: XYD003-2 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1500*500*1550mm 2. 材质: 不锈钢 3. 四条立柱采用方通 38X38X1. 0mm 4. 四层存放架采用 0. 8mm 方管 5. 采用不锈钢可调子弹脚	4/台	1 750. 00 元	7000 元	
12	不钢层板架 架	品牌: 星宇达型号: XYD003-1 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1200*500*1550mm 2. 材质: 不锈钢 3. 四条立柱采用方通 38X38X1. 0mm 4. 四层存放架采用 0. 8mm 方管 6. 采用不锈钢可调子弹脚	4/台	1550. 00 元	6200 元	
13	不钢层栅架 架	品牌: 星宇达型号: XYD003-2 生产商: 泉州市星字达屑具贸易存限公司 1. 尺寸: 1200*500****50mm 2. 材质: 不锈钢 3. 四条立柱采用力通 38X38X1. 0mm 4. 四层存放板采用 7. 8mm 不锈钢板 5. 采用不锈钢可调子弹脚	4/台	1620. 00 元	6480 元	
14	分类 垃圾 桶	品牌: 粤盛 型号: 240L-DG 生产商: 广东粤盛塑业有限公司 1. 尺寸: 580*730* 1060mm 2. 产品材质: 达到或优于环保聚乙烯 HDPE 原料 3. 密封性桶盖设计 4. 容量: 240L	1/台	280.00 元	280 元	
15	双层、平工台带	品牌: 星宇达 型号:XYD004 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1.尺寸: 1800*700*800+150mm	4/台	2150 . 00 元	8600 元	

	靠背	2. 材质: 不锈钢				
	" 14	3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢				
		4. 层板采用 1.0mm 不锈钢				
		5. 采用不锈钢承重可调子弹脚				
		6.加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材				
		7. 台面内嵌木板				
		品牌: 星宇达				
		型号:XYD001-1		566		
		生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司		(6)		
	不锈	1. 尺寸: 1200*700*850+150mm		9		
	钢大	2. 材质: 不锈钢		2		
16	单星	3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢	3/台 🤇	1850.00	5550	
	盆台	4. 星盆斗≥980*500*280mm 用 1. 0mm 不锈	90	元	元	
	连靠	钢	3/台 680/958/			
	背	5. 支架、通脚 38X38 X 1.0mm	160			
		6. 不锈钢可调子弹脚	E. S.			
		7. 加强筋采用 1. 0mm 不锈钢板材	8			
		8. 软管接驳				
		品牌: 星字达				
		型号: XYD004-1				
	不锈	生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1800*800*800mm				
	钢加	2. 材质: 不锈钢		2100.00	16800	
17	固双	3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢 1. 2mm 1. 2	8/台	元	元	
	层工	4. 层板采用 1. Omm 不透钢 (2)) u	70	
	作台	5. 采用不锈钢承重产调子弹脚				
		6. 加强筋采用 1.0 不免收材				
		7. 台面内嵌木板				
		品牌: 星宇达				
	7 K	型号: XYD003-2				
	不锈	生产商:泉州市星宇达厨具贸易有限公司				
18	钢四	1. 尺寸: 1500*500*1550mm	2/台	1750.00	3500	
	层格	2. 材质: 不锈钢	2 / LI	元	元	
	栅货 加	3. 四条立柱采用方通 38X38X1.0mm				
	架	4. 四层存放架采用 0.8mm 方管				
		5. 采用不锈钢可调子弹脚				
		品牌: 韵惠				
	瓜果。	型号:115566889				
19	切片	生产商: 永康市红太阳机电有限公司	1/台	2600.00	2600	
	切丝	1. 尺寸: 350*410*740mm		元	元	
73	划	2. 功率: 1. 5kw				
		3. 刀盘转速: 350r/min 刀盘直径: 300mm				

		工艺: 机身材质: 食品级不锈钢材质, 机头: 不锈钢机头;				
20	高强伸洗龙	品牌: 柜材 型号: B-7107/10 生产商: 广州市柜材金属制品有限公司 1.尺寸: 390*90*410mm 2. 材质: 表面静电喷塑处理, 开方式洗地龙头, 配有 10 米高压软管, 进水口采用 3/8 "NPT 美式内螺纹, 水枪式喷头管子的 承受压力是 300psi, 温度 0-100 度	2/台	2650.00 元	5300 元	
21	不钢星台靠	品牌: 星宇达型号: XYD005 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1800*700*800+150mm 2. 材质: 不锈钢 3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢 4. 星盆斗 500*500*280mm 用 1. 0mm 不锈钢 5. 支架、通脚 38X38 X 1. 0mm 6. 不锈钢可调子弹脚 7. 加强筋采用 1. 0mm 不锈钢板材 8. 软管接驳	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2200.00 元	2200 元	
22	不钢单盆连背	品牌: 星宇达型号: XYD001-1 生产商: 泉州市星宇达厨具宽易有限公司 1.尺寸: 1200*700*850*150mm/4 2. 材质: 不锈钢 3. 台面板用 1. 2mm 本锈钢 4. 星盆斗≥980*500*280mm 用 L. 0mm 不锈钢 钢 5. 支架、通脚 38X38 X 1. 0mm 6. 不锈钢可调子弹脚 7. 加强筋采用 1. 0mm 不锈钢板材 8. 软管接驳	2/台	1850. 00 元	3700 元	
23	不锈知护	品牌: 星宇达型号:XYD006 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1.尺寸: 400*1100*800+400mm 2. 材质: 不锈钢 3. 工作台面板 1.0mm 不锈钢; 4. 采用不锈钢承重可调子弹脚 5. 加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材	4/台	920.00元	3680 元	
24	电磁	品牌: 天圣	2/台	12000.00	24000	

	80	型号: TS-DCZ		元	元	
	双头	生产商: 55 bc2) L) L	
	が 节能	工) 同: 水元市八主園共英亚有限公司 1.尺寸: 1900*1100*800+450mm				
	大炒	/ · · ·				
		2. 配锅口径≥800mm*2				
	炉	3. 板材厚度: 面板厚 1.2mm , 侧板厚				
		0.8mm		^		
		4. 采用不锈钢板材制作,一体成型面板,				
		5. 炉体骨架采用 50×50mm 铁角钢				
		6. 电磁炉机芯。		10,		
		7.炉通脚Φ50mm ,1.5mm 厚不锈钢管				
		8.配 4 个可调炉身高度的重力脚		200		
		9. 功率:20kw*2/380v				
		*10.提供具有类似 CMA 或 CNAS 认证资质	80			
		的检测机构出具符合包括但不限于 GB				
		4706.1-2005 、GB 4706.52-2008 检测依				
		据,检测内容:输入功率和电流,发热,工	200			
		作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,				
		泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性。				
		和机械危险,机械强度				
		*11. 提供核心部件"机芯 " 具有类似 CMA				
		或 CNAS 认证资质的检测机构出具符合包括				
		但不限于 GB/T2423.2-2008《电工电子产品				
		环境试验 第 2 部分: 试验方式 试验 B:高				
		温》检测依据,检测内容: "高温贮存试验,				
		高温老化试验				
		品牌: 星宇达				
		型号: XYD006				
		生产商:泉州市星宝达厨具贸易存限公司				
25	不锈	1. 尺寸: 700*800*800+400mm	1/台	1000.00	1000	
20	钢炉	2. 材质: 不锈钢	1/ 🏻	元	元	
	拼柜	3. 工作台面板 1. 0mm 不锈钢;			-	
		4. 采用不锈钢承重可调子弹脚				
		5.加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材				
		品牌: 天圣				
	_L: \/	型号:ATS-DCZ				
	电磁	生产商: 东莞市天圣厨具实业有限公司				
	80	1. 尺寸: 1000*1100*800+450mm				
26	单头	2.锅直径 800mm*1	1/台	6900.00	6900	
	节能	3. 板材厚度: 面板厚 1.2mm , 侧板厚		元	元	
	大炒	0. 8mm				
		4. 采用不锈钢板材制作,一体成型面板,				
72		5. 炉体骨架采用 50×50mm 铁角钢				
4				I		

		6. 电磁炉机芯。 7. 炉通脚Φ50mm ,1.5mm 厚不锈钢管 8. 配 4 个可调炉身高度的重力脚 9. 功率: 20kw/380v *10. 提供具有类似 CMA 或 CNAS 认证资质的检测机构出具符合包括但不限于 GB 4706. 1-2005 、 GB 4706. 52-2008 检测依据,检测内容: 输入功率和电流,发热,工作温度下的泄漏电流和电气强度,耐潮湿,泄漏电流和电气强度,非正常工作,稳定性和机械危险,机械强度 *11. 提供核心部件"机芯 "具有类似 CMA或 CNAS 认证资质的检测机构出具符合包括但不限于 GB/T2423. 2-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方式 试验 B:高温》检测依据,检测内容: 高温贮存试验,高温老化试验	973 461	1000		
27	电四八节蒸柜热十盘能饭	品牌:润贸型号:RM-J-48 生产商:中山市润茂餐饮设备有限公司 1.尺寸:1420*920*1560mm 2.额定电压:380V 额定功率:36Kw 3.最大蒸饭能力:米饭:72-96kg 面点: 48-72kg ,排骨:96-120kg 4.产品特点:节能 安全 操作简便、自动进水、缺水断电、防产烧、使用成本低、大容量、节省空间、附高温、大囊嵌入式硅胶门封、密封更牢固、种压成型不锈钢蒸盘、支撑条经久耐用、金木锈锅机体,耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低、热效率高、节能、安全、操作简便、安全更有保障,加重脚轮更牢固	3/台	9800.00 元	29400 元	
28	不锈無饭盘	品牌: 润贸 型号: RM-48P 生产商: 中山市润茂餐饮设备有限公司 1. 尺寸: 600*400*50mm 2. 材质: 不锈钢 3. 厚度 1. 2mm 4. 一体成型, 卷边设计, 安全防刮手, 坚固耐用	100/个	65. 00 元	6500 元	
297	不锈 钢加	品牌: 星宇达 型号: XYD007	5/台	4600.00 元	23000 元	

	固双 通工 作柜	生产商:泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1.尺寸:2000*800*800mm 2.材质:不锈钢 3.工作台面板 1.2mm 不锈钢; 门外壳 0.8mm,门内壳 0.8mm。 4.采用不锈钢承重可调子弹脚 5.加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 6.台面内嵌木板			·	
30	不锈 固 层 作	品牌: 星宇达型号: XYD004-1 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1800*800*800mm 2. 材质: 不锈钢 3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢 4. 层板采用 1. 0mm 不锈钢 5. 采用不锈钢承重可调子弹脚 6. 加强筋采用 1. 0mm 不锈钢板材 7. 台面内嵌木板	9/8/2	2100.00 元	18900 元	
31	不锈 钢四 层派 水架	品牌: 星宇达型号: XYD008 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1500*700*1550mm 2. 材质: 不锈钢 3. 四条立柱采用方通 38X38X1. 0mm 4. 四层存放架采用 0. 3mm 方管 5. 采用不锈钢可调子单脚	4/台	1750. 00 元	7000 元	
32	不钢单盆连背	品牌: 星宇达型号: XYD001-1 生产商: 泉州市星等达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1200*700*850*150mm 2. 材质: 不锈钢 3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢 4. 星盆斗≥980*500*280mm 用 1. 0mm 不锈钢 5. 支架、通脚 38X38 X 1. 0mm 6. 不锈钢可调子弹脚 7. 加强筋采用 1. 0mm 不锈钢板材 8. 软管接驳	2/台	1850.00 元	3700 元	
33	四门 双机 双温 冰箱	品牌: 星星 型号:BCD-860 生产商: 浙江星星冷链集成股份有限公司 1.尺寸: 1225*705*1940mm	3/台	5800.00 元	17400 元	

		2. 制冷温度: 0~+10/−12~0℃ 3. 电压 220v50Hz 功率 180w,				
		4.制冷方式:直冷、冷藏				
		5. 容积: 冷藏≥460L 冷冻≥460L				
		6. 采用双压缩机组, 内置蒸发器采用铜管,				
		冰柜内外壁全采用不锈钢制造;坚固耐用、				
		制冷效果好,采用双温控 7 档调节		^	•	
		品牌: 柜材				
	→ ⊢	型号: B-7107/10				
	高压	生产商:广州市柜材金属制品有限公司				
94	强力	1. 尺寸: 390*90*410mm	1/4	2650.00	2650	
34	伸缩	2. 材质:表面静电喷塑处理,开方式洗地龙	1/台	元	元	
	洗地	头,配有 10 米高压软管, 进水口采用	90		, -	
	龙头	3/8 "NPT 美式内螺纹,水枪式喷头管子的	930			
		承受压力是 300psi,温度 0- 100 度				
		品牌: 天圣				
		型号: AKD-ATL-15A	£3			
		生产商:东莞市天圣厨具实业有限公司	5			
		1. 锅Φ口径 (mm): Φ430				
		2. 电压: 380v 功率: 12KW*2 配φ				
		500*500mm 汤桶				
		3. 一体成型无缝的整体面板光滑、坚固、美				
		观、易清洁,连体式进水结构,操作方便;				
		4. 大功率、大面积感应区域, 速度快, 能效				
		高:				
	1>/	5. 耐磨损,耐高温的型面微晶板,可牢靠放				
	电磁	置炒锅;				
35	双头	6. 先进的电磁感应加热技术,让锅具直接快	1/台	8900.00	8900	
30	节能	速均匀的受热,智能抛锅零等待:	1/口	元	元	
	低汤	7. 极高的加热性能,快速的探锅功能,只有		-		
	炉	锅具进入感应区域才能进行加热,大大的降				
		低了能耗,以及消耗在工作场所的热量;				
		8. 双层并绕线圈盘,锅体受热强劲均匀,加				
		热盲区小;				
		9. 多重立体防辐射外壳屏蔽设计, 防防止磁				
		场泄漏;				
		10. 国家标准 IP44 防护等级安全保护, 18				
	. 1	重漏电保护,使用更放心。				
		11. 采用真正的全封闭设计,做到真正防				
	1///	水、防油烟,防蟑螂、防老鼠等。				
	深	12. 尺寸: 1300*800*600+600mm				
36	电磁	品牌: 天圣	1/台	9700.00	9700	
XX-)	- LI PAA	HH/I				

	双头	型号: TS-DCXCL-15A		元	元	
	双尾	生 13 15 15 15 15 15 15 15) u	/	
	节能	1. 锅 φ 口径 (mm): φ 400				
	小炒	2. 电压: 380v 功率: 15KW*2 配 Φ 500mm				
	炉	加锅				
	//	3. 一体成型无缝的整体面板光滑、坚固、美				
		观、易清洁,连体式进水结构,操作方便;		<u>^</u>		
		4. 大功率、大面积感应区域,速度快,能效		2		
		高:				
		'~', 5. 耐磨损,耐高温的凹面微晶板,可牢靠放				
		置炒锅:		99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99		
		6. 先进的电磁感应加热技术,让锅具直接快		83		
		速均匀的受热,智能抛锅零等待;	46/889/87/97/97/97/97/97/97/97/97/97/97/97/97/97			
		7. 极高的加热性能,快速的探锅功能,只有	900			
		锅具进入感应区域才能进行加热,大大的降				
		低了能耗, 以及消耗在工作场所的热量;				
		8. 双层并绕线圈盘,锅体受热强劲均匀,加				
		热盲区小;	5			
		9. 多重立体防辐射外壳屏蔽设计, 防防止磁				
		场泄漏;				
		10. 国家标准 达 到 或 优 于 IP44 防护等				
		级安全保护, 18 重漏电保护, 使用更放				
		心。				
		11. 采用真正的全封闭设计。做到真正防				
		水、防油烟,防蟑螂、防老鼠等。				
		12. 尺寸: 2000*1 60*800+400mm				
		品牌: 星宇达				
		型号: XYD009				
		生产商:泉州市星、达厨具贸易有限公司				
	不锈	1. 尺寸: 1200*700*800 150mm				
37	钢双	2. 材质: 不锈钢	 1/台	2350.00	2350	
31	星盆	3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢	1/口	元	元	
	台连	4. 星盆斗 500*500*280mm 用 1.0mm 不锈钢				
	靠背	5. 支架、通脚 38X38 X 1.0mm				
		6. 不锈钢可调子弹脚				
		7. 加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材				
	左日ム区	8. 软管接驳				
	智能	品牌: 九鼎王				
38	触控	型号:HDO-306ES	2/台	9800.00	19600	
	三层	生产商:广东九鼎王智造科技有限公司	<u> </u>	元	元	
72	<u> </u>	1. 尺寸: 1220*800*1640mm				
	电烤	2. 电压: 380V 功率: 19.8(kw)				

	箱	3. 超温断电保护,自动检测系统,温度下降				
		会升温。 4. 上下 6 根远红外线发热管,可添加石板				
		烤萨。 5. 整体外壳采用加厚不锈钢材质,不锈钢门				
		加钢化玻璃视窗,方便观察烘焙效果。		^	٠	
		6. 独立控制上下火,比例控制运算,可定时 99 分 59 秒。		2		
		品牌:九鼎王				
39	铝制	型号:HDO-083 生产商: 广东九鼎王智造科技有限公司	10/个	~~~ ~ =	cco =	
	加厚 烤盘	1. 规格: 600*400*40mm 2. 材质: 铝材, 卷边工艺	10/	66.00元	660 元	
		2. 树灰: 缸树, 仓边工乙 3. 厚度 0. 8mm。	96			
		品牌:正信 型号:ZX-D-ZL	276			
	电热	生产商:湖北正信厨具科技发展有限公司				
40	节能	1. 尺寸: 650*650*680mm 2. 电压: 380V , 9kw	2/台	2300.00	4600	
	单头 蒸炉	3. 产品特点: 带档位电蒸炉, 可调档位。		元	元	
	7,7	4. 安全性能好,操作方便。 5. 不锈钢,符合卫生要求				
		6. 多功能: 可蒸包、面条、点心、炖品等。				
		品牌: 正信 型号: ZL-520				
	不 矫	生产商:湖北正信度具科技发展有限公司				
41	不锈钢蒸	1. 520*520mm 2. 材质: 不锈钢	2/套	780.00 元	1560 元	
	笼	3. 无磁不生锈 4. 产品工艺: 加厚卷边设计 光滑不伤手 电) L	
		解工艺				
		5. 产品颜色: 不锈钢色 品牌: 瑞乐				
		型号: XXD-80				
	不锈	生产商: 北京市金荣顺鑫炊事机械有限公司 1.尺寸: 780*640*900mm				
42	钢立 式电	2. 电压: 220v/50Hz	2/台	3200 . 00 元	6400 元	
	饼档	3. 功率:5kw 4. 温度范围:0−300℃		-		
	177) 1880	5. 铝锅直径: φ540mm				
43	全不	6. 外表面板材:选用不锈钢材料制作。 品牌:九鼎王	1/台	4350, 00	4350	
XX	<u> </u>	100/11 - 7 0/111-44		2000.00		

	,					
	锈钢26盘恒发超超	型号: YH-26 生产商: 广东九鼎王智造科技有限公司 1. 尺寸: 1000*685*1620mm 2. 电源: 220V/50Hz 功率: 2.8kw 3. 利用电热管通过温度控制电路加热箱内 水盘的水,使之产生相对湿度为 80~85%、 温度 35℃~40℃的最适合发酵环境		元	元	
44	不钢门身物	品牌: 星宇达型号: XYD12518 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1.尺寸: 1200*500*1800mm 2. 材质: 不锈钢 3. 柜体材质面板 1.0mm 不锈钢; 门外壳 0.8mm,门内壳 0.8mm。 4. 采用不锈钢承重可调子弹脚 5. 加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材	2/台 3687928	4650.00 元	9300 元	
45	不锈钢面粉车	品牌: 星宇达型号: XYD010 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1.尺寸: 500*600*500mm 2. 材质: 不锈钢 3. 采用不锈钢 , 1.0mm 不锈钢板制作 4. 全钢活动脚	4/台	1550.00 元	6200 元	
46	松面板连	品牌: 星宇达型号: XYD018 生产商: 泉州市星手达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1800*800*800mm 2. 材质: 不锈钢 3. 木面板用 60mm 树木 4. 支架用 38X38X1. 0mm 不锈钢方通 5. 横通 30X30 厚 1. 0mm 不锈钢,配可调不锈钢子弹脚。	2/台	2850.00 元	5700 元	
47	智四双双冰水	品牌:星星型号:BCD-860 生产商:浙江星星冷链集成股份有限公司尺寸:1225*705*1940mm 制冷温度:0~+10/-12~0℃ 电压 220v50Hz 功率 180w, 制冷方式:直冷、冷藏 容积:冷藏≥460L 冷冻≥460L,采用双压缩机组,内置蒸发器 采用铜管,冰柜内外壁全采用不锈钢制造; 坚固耐用、制冷效果好,采用双温控 7 档	1/台	5800.00 元	5800 元	

		调节。				
48	十 盘 锈 饼 盘 车	品牌: 星宇达型号: XYD020 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 455*630* 1660mm 2. 材质: 不锈钢 3. 采用 1. 0mm 不锈钢板制作 4. 可放置 600*400*50mm 烤盘 15 个 5. 配置四个全钢静音活动脚	1/台	1400.00	1400 元	
49	30L 网多能拌	品牌:恒基隆型号:H-30 生产商:佛山市顺恒基厨具有限公司 1.功率: 1.3kW 电压: 220/380V 2.与食品接触到的金属,均采用不锈钢材料制造。 3.三速变档,硬齿轮传动,电机过载保护,高效耐用。 4.机身外形美观、操作方便、工作效率高、即适合宾馆、酒楼、餐馆、食品加工厂及单位食量制作食品。 5.电机性能稳定,噪音低,电机过载保护开关,效率高,故障率低:标配不锈钢打蛋器。 6.a.蛇形搅拌器:适用于和酸及拌和粘性较大的固体食物,和面凝铭牌额定量。加水速量为面粉重量的种类50%。宜选用低速。 b.拍型搅拌器:适应于拌和液体状之粉状、糊状食物,如馅料,煮选用中速。 c. 花蕾型搅拌器:适应于拌和液体状食物,如奶油、打蛋等,宜选用高速。7.尺寸: 545*440*882mm	1/台	99	6800 元	
50	12KG 双速 双动 和 机	品牌:恒基隆型号:S-30 生产商:佛山市顺恒基厨具有限公司 1.尺寸:800*445*790mm 2.功率:1.1kw 电压:380v50Hz 3.和面容量:12kg 搅拌钩转速:115/230 (r/min)料桶转速:10/20(r/min) 整机重量:91(kg)料桶容积量:35L 4.通过两个编程计时器手动或自动工作,正 反向旋转,搅拌器可移动。可调快慢档。 5.和面钩与料桶可同时转动,所有接触食物	1/台	6500.00 元	6500 元	

		的零部件,核心部 件、螺旋臂、防护网、料桶均采用不锈钢材质,铜芯电机; 4、整体机身加厚板材,真材实料;超长行程的搅拌钩,大大提 高和面的速度与扭力;6.加厚实心材料桶底底盘,使和面工作时,底盘稳;7.保护网罩,安全烘焙,提起网罩,自动断电。			٠	
51	高速音压机	品牌:恒基隆型号:PC-110生产商:佛山市顺恒基厨具有限公司1.尺寸:600*750*1120mm2.电压:220/380v功率:1.5kw3.滚筒长度:300mm可调厚度:1-18mm4.采用经皮带轮减速后链条传动,结构紧凑,操作方便,动力强劲5.料斗、接料板采用不锈钢材料制造,清洁卫生,安全耐用	1/台8/25	5500.00 元	5500 元	
52	不钢星台靠	品牌: 星宇达型号: XYD017 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1200*700*800+150mm 2. 材质: 不锈钢 3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢 4. 星盆斗 500*500*280mm 用 1 0 mm 不锈钢 钢 5. 支架、通脚 38X38 X 1.0mm 6. 不锈钢可调子弹脚 7. 加强筋采用 1. 0mm 不锈钢板材 8. 软管接驳	1/台	2350 . 00 元	2350 元	
53	感应 式干	品牌: 莫顿 型号: M-699 生产商: 莫顿(浙江)实业有限公司 1.尺寸: 240*205*256mm 2. 电压: 220v 功率: 1500W 3. 材质: ABS , 环保塑料外壳,容易操作, 使用方便。	1/台	200.00元	200 元	
54	不钢墙洗星	品牌: 星宇达型号: XYD014 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1.尺寸: 500*450*350mm 2.材质: 不锈钢	4/台	950.00 元	3800 元	

		2. 人五长田 1.0. 工场规				
		3. 台面板用 1. 0mm 不锈钢				
		4. 星盆斗用 1.0mm 不锈钢				
		5. 软管接驳				
		品牌: HHSN				
	自动	型号: HH-GC08605DC				
55	感应	生产商:福建辉煌厨卫有限公司	2/个	230.00 元△	-460 元	
	式水	材质:不锈钢	,	250.00 / 100	100 /6	
	龙头	工艺: 感应式, 精铜主体, 表面 PVD 电		Ź (Z)		
		镀。		10		
		品牌: 尚吉光				
		型号: 40W		300		
5.0	-24/小	生产商:常州旺普商贸有限公司		80,		
		1. 长度: 1200mm	7/套。		1995	
56		2. 电压: 220v 功率: 40W		285.00 元	元	
	菌灯	3. UVC 紫外线照射、杀菌、除螨、物理消毒				
		4. 适用: 医院、幼儿园、厨房、食品厂、西				
		餐厅、酒店、学校等杀菌消毒。	53			
		品牌: 星宇达	8			
		m條: 生子心 型号: XYD004-2				
	不锈	生产商:泉州市星宇达厨具贸易有限公司				
	钢加	1.尺寸: 1600*700*800mm		0000	4000	
57	固双	2. 材质: 不锈钢	2/台	2000.00	4000	
	层工作台	3. 台面板用 1.2mm 不锈钢		元	元	
		4. 层板采用 1. 0mm 不锈钢				
		5. 采用不锈钢承重八過子弹脚				
		6. 加强筋采用 1. 加速不锈钢板材				
		7. 台面内嵌木板。20				
		品牌:乐创				
		型号:LC-18				
	不锈	生产商:佛山市乐创餐饮设备科技有限公司				
	钢五	1.尺寸: 1800*680*800mm				
58	格保	2. 材质: 不锈钢	12/台	5850.00	70200	
		1>台面板用 1.2mm 不锈钢	1-7 1	元	元	
	温菜	2>门板侧板用 0.8mm 不锈钢				
	品台	3>不锈钢可调子弹脚				
		4>加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材				
		5)电源 220v 2kw				
	食品。	品牌: 乐创				
	级不	型号:LC-530-325				
59	1 · · · / · / / · · · · ·		50/套	120.00 元	6000	
			120.00 /6	元		
72	盆连	1. 然情: 330*325* 100mm 2. 材质: 不锈钢				
	皿代	2. 77 灰: 7 70 W				

	盖	3. 食品接触用不锈钢 耐腐蚀 耐酸碱 4. 圆滑边缘光滑不伤手 电解工艺 镜面抛光 5. 产品颜色: 不锈钢本色				
60	不钢星台靠	品牌: 星宇达型号: XYD017 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1200*700*800+150mm 2. 材质: 不锈钢 3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢 4. 星盆斗 500*500*280mm 用 1. 0mm 不锈钢 5. 支架、通脚 38X38 X 1. 0mm 6. 不锈钢可调子弹脚 7. 加强筋采用 1. 0mm 不锈钢板材 8. 软管接驳	1/台	2350.00	2350 元	
61	不钢固层作	品牌: 星宇达型号: XYD021 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1800*700*800+150mm 2. 材质: 不锈钢 3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢 4. 层板采用 1. 0mm 不锈钢 5. 采用不锈钢承重可调子弹脚 6. 加强筋采用 1. 0mm 不锈钢 7. 台面内嵌木板。	3/台	2150.00 元	6450 元	
62	不钢固层作	品牌: 星宇达型号: XYD004-1 生产商: 泉州市星字长厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1800*800*800mm 2. 材质: 不锈钢 3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢 4. 层板采用 1. 0mm 不锈钢 5. 采用不锈钢承重可调子弹脚 6. 加强筋采用 1. 0mm 不锈钢板材 7. 台面内嵌木板。	2/台	2100.00 元	4200 元	
63	食专单留冰	品牌: 星星型号:LSC-310FYPE生产商: 浙江星星冷链集成股份有限公司1.尺寸: 540*560* 1740mm2. 温度范围: 0~10℃3. 制冷方式: 直冷 制冷剂: R600a4. 压缩机: 140W	1/台	2350.00 元	2350 元	

64	不钢层板架锈四平货	5. 柔性折弯机压弯成形,从而使产品精确度达到 0.5mm 以内; 6. 纯铜蒸发器制作,采用 TP2 铜制作蒸发器,保证蒸发器使用寿命; 7. 采用检漏仪,检漏仪灵敏度达到年泄漏量0.1g 从而提升产品品质; 品牌: 星宇达型号:XYD003-1生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司1.尺寸: 1200*500*1550mm 2. 材质: 不锈钢3. 四条立柱采用方通 38X38X1.0mm 4. 四层存放板采用 0.8mm 不锈钢板	1/台	1550.00 元	1550 元	
		5. 采用不锈钢可调子弹脚品牌: 星宇达	.60			
65	不钢星台靠	型号: XYD001-1 生产商:泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1.尺寸:700*700*800+150mm 2. 材质:不锈钢 3. 台面板用 1.2mm 不锈钢 4. 星盆斗 500*500*280 用 1.0mm 不锈钢 5. 支架、通脚 38X38 X 1.0mm 6. 不锈钢可调子弹脚 7. 加强筋采用 1.0mm 不锈钢	1/台	950.00 元	950 元	
66	不钢固层作	品牌: 星宇达型号: XYD004-1生产商: 泉州市星字达厨具贸易存限公司1.尺寸: 1500*800*800mm2.材质: 不锈钢3. 台面板用 1.2mm 不锈钢4. 层板采用 1.0mm 不锈钢5. 采用不锈钢承重可调子弹脚6. 加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材7. 台面内嵌木板。	1/台	1900.00 元	1900 元	
67	智平保工台箱	品牌: 星星型号: TC-18TA 生产商: 浙江星星冷链集成股份有限公司 1. 尺寸: 1800*800*800mm 2. 制冷温度: - 10℃~0℃ 3. 电压 220v50Hz , 功率: 270W, 4. 容量: 450L	2/台	3800.00 元	7600 元	

		5. 采用压缩机组, 内置蒸发器采用铜管, 冰 柜内外壁全采用不锈钢制造; 电子温控、 不锈钢层架、 自动回门。				
68	1.米声双全动碗8超波缸自洗机	品牌: 亿金泽型号:YJZ18 生产商: 滨州市亿金泽商厨有限公司 1. 槽 体 选 用 不 锈 钢 , 尺 寸 : 1800*800*800/950mm 2. 功率: 5.7kw/220V 3. 清洗能力: 800-1100 碟/小时 4. 清水池: 610*600*300mm 5. 亲泡池: 970*600*300mm 6. 工艺(一体冲压成型) 7. 防干烧(独立温控探头) 8. 油水分离(倾斜式滤油) 9. 电源线(1.8 米-2 米电源线)排水阀(在底部不锈钢) 10. 尺寸: 1800*800*800mm	1/台 3887	14500.00 元	11500 元	
69	不钢单盆连背	品牌: 星宇达型号: XYD001-1 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1.尺寸: 1200*700*850+150mm 2. 材质: 不锈钢 3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢 4. 星盆斗≥980*500*280mm 用 1.0mm 不锈钢 5. 支架、通脚 38X3 X 1.0mm 不锈钢 6. 不锈钢可调子弹脚 7. 加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 8. 软管接驳	4/台	1850. 00 元	7400 元	
70	不钢孔残连背	品牌: 星宇达型号: XYD0022 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司1. 尺寸: 1100*800*800+150mm 2. 材质: 不锈钢 3. 工作台面及层板 1. 2mm 厚; 4. 采用不锈钢承重可调子弹脚 5. 加强筋采用 1. 0mm 不锈钢板材 6. 带收残孔, 收残孔口径 28cm。	1/台	1500.00 元	1500 元	
71	不锈钢加 固双	品牌: 星宇达型号:XYD004-1生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司	2/台	2150.00 元	4300 元	

	层工	1.尺寸: 1800*800*800+150mm				
	作台	2. 材质: 不锈钢				
	连靠	3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢				
	背	4. 层板采用 1.0mm 不锈钢				
		5. 采用不锈钢承重可调子弹脚				
		6.加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材				
		7. 台面内嵌木板。		^	•	
		品牌: 金甲		1000		
		型号:AXEL130JI		10		
		生产商:广州市金甲餐饮设备有限公司				
		1. 外形尺寸: 4500*880*1980mm				
		2. 电源要求: N~380V AV50Hz , 总功率		35,		
		73. 5KW	3.3467			
		3. 单洗单喷带烘干, 主洗温度: 55-65 摄氏	000			
		度,喷淋温度 82-90 摄氏度,烘干温度	10			
		80- 100 摄氏度。	cho ^o y'			
		4. 进口尺寸: 宽 850mm , 出口尺寸: ĉ	Q			
		1300mm				
		5. 最大洗涤量: ≥4400 碟/小时,洗涤周				
		期:连续,耗水量≥320L/小时,进水管				
		径: 3/4 英寸转为 1/2 英寸,进水硬度:				
		≥0.034-0.103 克/升;进水防倒流装置:				
		内置,排水管径: 42 毫米,排水防倒流装				
	商用	置:免置。 6.整机达到或优于 \$\$30		199400 0	199400	
72	洗碗	6. 整机达到或优于 \$\$304 不锈钢材质,整 机耐高温硅胶线,预置控制箱, 360	1/台	122400.0 0 元	122400 元	
	机	度冲洗消毒喷淋,多外线。工启式。它载延		0 76) L	
		时停止,链条可以变频调速,出入				
		口带限位停机,整双过载保护。				
		7. 加热模式: 电加热				
		*洗碗机电控箱外壳防尘防水等级达到或优				
		于国家标准,符合包括但不限于通				
		过标准 GB/T 2423.37-2006 试验 L: 沙尘				
		试验;符合包括但不限于通过标准 GB/T				
		2423.38-2008 试验 R: 水试验方法和导				
		则;符合包括但不限于通过标准 GB/T4208-				
		2017				
	.1	*通过具有类似 CMA 标识的认证资质的专				
		业、权威检测机构出具检测报告,符合包括				
	(17)	但 不 限 于 标 准 为 GB4706.1-				
	深	2005/GB4706.50-2008 检测依据				
-22	8	*洗碗机高温水箱使用不锈钢板,需提供具				
(XX-)		有类似 CMA 标识的认证资质的专业、权威				

		检测机构出具有效期内检测报告 *洗碗机外壳为不锈钢,提供具有检测报告,洗碗机加热管为不锈钢管,提供具有类似 CMA 标识的认证资质的专业、权威检测机构出具有效期内检测报告 8、生产企业通过 ISO14001/ISO9001 认证(提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章)			°	
73	洗碗 液分 配器	品牌:金甲型号:FPQ130JI 生产商:广州市金甲餐饮设备有限公司 1.新型的防水外壳,精美大方。 2.稳定的电机与变速箱为一体性能更加稳定,使用寿命更长。 3.洗涤泵和过水泵均可调整并看到实际转数。 4.模拟调整简单易懂,更加容易理解	1/台88792870	1600.00 元	1600 元	
74	洗碗 机清 洁剂	品牌: 灶小爷型号:L50 生产商: 中山百科清洁用品制造有限公司 1. 碱性清洁剂,含水处理剂及络合剂,便于餐具清洁。 2. 清洁剂抗水性好,在任何水质中使用都能达到较好的清洗效果。 3. 操作简单可以高效的配合电子自动分配器使用。 4. 容量: 20L	4/桶	320.00 元	1280 元	
75	不钢固层作连背	品牌: 星宇达型号: XYD004-1 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1800*800*800+150mm 2. 材质: 不锈钢 3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢 4. 层板采用 1. 0mm 不锈钢 5. 采用不锈钢承重可调子弹脚 6. 加强筋采用 1. 0mm 不锈钢板材 7. 台面内嵌木板。	1/台	2150.00 元	2150 元	
76	不钢动作(品牌: 星宇达型号: XYD004-2 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司1. 尺寸: 1800*800*800mm2. 材质: 不锈钢	3/台	2420.00 元	7260 元	

	音	3. 台面板用 1.2mm 不锈钢				
	轮)	4. 层板用 0.8mm 不锈钢板 10mm 夹板垫				
	107	层,				
		5.1.0mm 不锈钢加固梁,				
		6. φ38/ 1.0mm 不锈钢台脚管,配四个 4				
		寸活动轮				
		品牌: 星宇达		^		
	一任	型号: XYD0022		Z.		
	不锈	生产商:泉州市星宇达厨具贸易有限公司				
	钢单	1. 尺寸: 1200*800*800+150mm		1500.00	1500	
77	孔收	2. 材质: 不锈钢	1/台	1500.00	1500	
	残台	3. 工作台面及层板 1. 2mm 厚;		元	元	
	连靠 背	4. 采用不锈钢承重可调子弹脚	2000			
	月	5.加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材	85			
		6. 带收残孔, 收残孔口径 28cm。				
		品牌: 星宇达	(3)			
	不锈	型号: XYD003-1	0			
	钢四	生产商:泉州市星宇达厨具贸易有限公司	D			
78	层格	1.尺寸: 1200*500*1550mm	2/台	1620.00	3240	
	栅货	2. 材质: 不锈钢		元	元	
	架	3. 四条立柱采用方通 38X38X1.0mm				
		4.四层存放架采用 0.8mm 方管				
		5. 采用不锈钢可调子弹脚				
		品牌: 共康				
		型号:PTP1200A-K19				
	双门	生产商:中山市共聚电器有限公司				
	热风	1.尺寸: 1310*660*1900㎜				
79	循环	2. 电压: 2201~50用	4/台	6800.00	27200	
19	高温	3. 功率: 4. 4kw 容量: 720L	4/ 百 	元	元	
	消毒	4. 产品说明:整体不锈钢制造,豪华美观,		7 -	, -	
	柜	清洁卫生				
		5. 节能、安全、操作简便,高温热风				
		360° 需达到 125℃循环杀菌,立体高温循				
		环,实现彻底杀菌,健康无忧				
		品牌: 星宇达 利 号				
	不锈	型号:XYD12518				
	钢四、	生产商:泉州市星宇达厨具贸易有限公司 4.尺寸:1200*500*1800mm		4650.00	18600	
80	门高	2. 材质: 不锈钢	4/台	— 元	元	
	身储	[2.初灰: 小奶树 3.柜体材质面板 1.0mm 不锈钢; 门外壳)) L	
	物柜	0.8mm , 门内壳 0.8mm。				
7/2		4. 采用不锈钢承重可调子弹脚				
		- *・ \レン ' 1 、 L 、 A 1				

		5. 加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材				
81	6kw 沸式热水 热水	品牌:鑫郎特型号: HH-60 生产商:广东省众臣厨业有限公司 1.尺寸: 420*280*760mm 2. 电压: 380v 功率: 6KW 3. 全不锈钢材料制作。 3. 全自动机械延时进水控制,保障使用100%开水。 4. 整体灌注聚氨酯发泡保温 5. 全自动控制,缺水断电,防干烧保护系统	1/台	1200.00 介元	· 1200 元	
82	不锈 粥开 水 底架	品牌: 鑫郎特型号: HH-61 生产商: 广东省众臣厨业有限公司 1. 尺寸: 510*430*490mm 2. 材质: 全不锈钢材质 3. 厚度: 1. 0mm ,高频不锈钢连接件焊接	()合	280.00 元	280 元	
83	液式璃自餐	品牌:乐创型号:LC-570-440 生产商:佛山市乐创餐饮设备科技有限公司1.材质:食品级不锈钢材质2.高档翻盖设计,加厚不锈钢底座3.A级抛光工艺,液压4.表面光洁,无污点、铁板,煤落部应光洁,无气孔裂缝、无刺等。5.尺寸:580*440*20mm	5/台	1450.00 元	7250 元	
84	圆形 自助 保温 餐炉	品牌: 乐创型号:LC-10L生产商: 佛山市乐创餐饮设备科技有限公司1. 材质: 不锈钢2.360°循环保温,加热更快3. 加厚不锈钢底座4. 容量: 10L	2/台	720.00 元	1440 元	
85	不钢固孔渣连背	品牌: 星宇达型号: XYD025 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1.尺寸: 1200*600*800mm 2. 材质: 不锈钢 3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢、设计挡水凹台 4. 支架、通脚 38X38 X 1. 0mm 5. 不锈钢可调子弹脚	5/台	3200 . 00 元	16000 元	

		6. 加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材 7. 带收残孔, 收残孔口径 28cm。				
86	大石面餐毒柜	品牌: 御康 型号: 1000 生产商: 广州市御康电器有限公司 1.尺寸: 950*490* 1020mm 2. 电压: 220v /50Hz 3.功率: 620W 容量: 380L 4.消毒方式: 中温热风循环+臭氧消毒,双门不锈钢箱体,黑色大理石台面,左右开门,连门体翻边拉手,全无磁不锈钢层架。	1/台	1950.00 〈元	、1950 元	
87	不钢层板作	品牌: 星宇达型号: XYD004-3 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1000*700*800mm 2. 材质: 不锈钢 3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢 4. 层板采用 1. 0mm 不锈钢 5. 采用不锈钢承重可调子弹脚 6. 加强筋采用 1. 0mm 不锈钢板材 7. 台面内嵌木板。	6887年	1500.00 元	6000 元	
88	不钢层板作	品牌: 星宇达型号: XYD004-4 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 1000*600*800mm 2. 材质: 不锈钢 3. 台面板用 1. 2mm 本锈钢 4. 层板采用 1. 0mm 本锈钢 5. 采用不锈钢承重过调子弹脚 6. 加强筋采用 1. 0mm 本锈钢板材 7. 台面内嵌木板。	4/台	1500.00 元	6000 元	
89	紫线菌子毒外杀筷消车	品牌:金通达型号:750*450*800 生产商:山东金通达厨业有限公司 1.尺寸:750*450*800mm 2. 材质:不锈钢外壳 3. 电压:220V/50HZ 4. 容量:一次性可消毒1200 双筷子 5. 灯管:紫外线杀菌灯管 6. 材质:不锈钢,厚度 0.8mm	4/台	2500.00 元	10000 元	
90%	不锈钢汤	品牌: 星宇达 型号: XYD0028	10/台	650.00元	6500 元	

	桶三 角架	生产商:泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1.尺寸:550*550*350mm 2.材质:不锈钢 3.采用不锈钢承重可调子弹脚 4.加强筋采用 1.0mm 不锈钢板材				
91	不钢固层作	品牌: 星宇达型号: XYD0032-5 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1.尺寸: 1800*700*800mm 2. 材质: 不锈钢 3. 台面板用 1. 2mm 不锈钢 4. 层板采用 1. 0mm 不锈钢 5. 采用不锈钢承重可调子弹脚 6. 加强筋采用 1. 0mm 不锈钢板材 7. 台面内嵌木板。	4/台	2100.00 元	8400 元	
92	不钢龙连水	品牌: 欧顺诺 型号:1号杯 生产商: 广东欧顺诺厨卫洁具有限公司 1. 材质: 不锈钢 2. 厚度: 1.2mm 3. 可承受 2Mpa 压力爆破,	28/套	120.00 元	3360 元	
93	不钢 厨 化烟	品牌: 星宇达型号: XYD0030 生产商: 泉州市星宇达原具贸易有限公司 1. 尺寸: 9900*1306*500mm 2. 材质: 不锈钢 3. 采用 1. 0mm 不锈钢板制度, 防锈抗污, 好打理, 持久耐用。	12.8/m²	1500.00 元	19200 元	
94	不钢 饭 净 排 罩	品牌: 星宇达型号: XYD0030 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司1. 尺寸: 6400*1300*500mm 2. 材质: 不锈钢3. 采用 1. 0mm 不锈钢板制作, 防锈抗污, 好打理, 持久耐用。	8.3/m²	1500.00 元	12450 元	
95	不钢点化烟	品牌: 星宇达型号: XYD0030-1 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1.尺寸: 6500*1200*500mm 2. 材质: 不锈钢 3. 采用 1. 0mm 不锈钢板制作, 防锈抗污, 好打理, 持久耐用。	7.8/m²	1500.00 元	11700 元	

96	不钢碗牛抽罩	品牌: 星宇达型号: XYD0030-3 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1.尺寸: 780*320*230mm 2. 材质: 不锈钢 3. 采用 1. 0mm 不锈钢板制作, 防锈抗污, 好打理, 持久耐用。	2/套	950.00元	1900 元	
97	不锈 钢双 层油 烟网	品牌: 星宇达型号: XYD0032 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司1. 尺寸: 500*500*mm 2. 材质: 不锈钢 3. 采用 0. 8mm 不锈钢板制作, 防锈抗污, 好打理, 持久耐用。	22. 8/m²	280.00元	6384 元	
98	不锈炉烘板墙板	品牌: 星宇达型号: XYD0031 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 尺寸: 500*1170mm 2. 材质: 不锈钢 3. 采用 0. 8mm 不锈钢板制作, 防锈抗污, 好打理, 持久耐用。	22. 8/m²	420.00 元	9576 元	
99	防爆 节能 烟灯	品牌: 悦色 型号: 5W 生产商: 常州悦色照明科技有限公司 1. 电压: 111V~246V 2. 灯泡: 配 5wLEO 梦泡 3. 照射面积: 2 m² 5 m²	20/套	150.00 元	3000 元	
100	柜双静后式压油柜式层音倾高抽风	品牌: 威德仕型号:DT-18寸生产商: 佛山市南海南洋电机电器有限公司1. 功率: 4kw 流量 m³/h: 11500m³/h 2. 全压 Pa: 850 转速 r/min: 1000 3. 设备采用新款电机底座,可以前后左右任意调节便于电机功率大小的更换。 4. 产品两侧配备新款进出口法兰,使用方便进风流程。 5. 采用流体力学设计,高压高效叶轮、轮毅采用锁紧套式,确保轮毅与轴连接的牢固性增加叶轮的扭力。 6. 风柜轴做防锈处理保证不生锈,轴承支架采用加重扁钢,保证产品平稳运行。7. 风柜框架采用角钢焊接接拼工艺,双框架	2/台	8450 . 00 元	16900 元	

		模式,更加牢固可靠,保证产品平稳运行。 8. 电机轮与皮带采用锁紧套式并经过平滑处理,便于更换。				
		9. 风机箱体全部采用				
101	九制项步动马线三异电机达	品牌: 威德住型号:DT-18寸生产商: 佛山市南海南洋电机电器有限公司额定功率: 4KW 电压: 380(V)额定转速: 490~1650(rpm)材质: 低噪音、节能高效、纯铜线圈、国标功率、启动性能号, 电机运行平稳稳定性墙,IP54 防护等级。	2/台	1700.00	3400 元	
102	洗碗 间轴 流风 机	品牌: 威德仕型号: SF-4G-4生产商: 佛山市南海南洋电机电器有限公司功率: 550W/380V材质: 铸铁架构,冷轧板外壳铝,不锈钢扇叶,加密网罩,纯铜电机机芯,	90分台	1300.00 元	1300 元	
103	镀板排烟管	品牌:龙腾达型号:XYCT001 生产商:泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1.材质:镀锌板 1.0mm 厚 2.特点:镀锌板管道 是通风排烟系统中应 用最传统、最广泛的产品。镀锌级钣风管内 壁光滑、阻力小、 医性好、承歷强度高。 钢板风管现场制做方便、 一是建工程配合紧 密,能适合非常复杂的通风工程、 3.制作工艺:角铁法兰风管,共极法兰风管。 4.连接工艺:管道内置连接处采用双层玻璃 胶粘合,防油防水。	135/m²	350.00 元	47250 元	
104	镀板排 弯、三、头	品牌: 龙腾达型号: XYCT001-1生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司1. 材质: 镀锌板 1.0m厚2. 特点: 镀锌板管道,是通风排烟系统中应用最传统、最广泛的产品。镀锌板风管内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢板风管现场制做方便,与土建工程配合紧密,能适合非常复杂的通风工程。3. 制作工艺: 角铁法兰风管,共板法兰风	75/m²	380.00元	28500 元	

		管。				
		ē。 4. 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃				
		胶粘合,防油防水。				
105	4kw 电机 启动 保护 器	品牌: 龙腾达型号:XYTT009-1生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司材质: 冷轧板外壳,内置过载保护装置,风机启动 7.5kw 过流保护器	1/套	800.00元	800 元	
106	液压 强力 减震 器	品牌: 龙腾达型号: XYTT008 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 材质: 钢材+液压减震 承重范围: 150-220KG	1/组	900.00元	900 元	
107	防火帆布软接	品牌: 龙腾达型号:XYTT004-1生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司规格: 600*600+300mm材质: 帆布, 硅胶玻纤布, 防火软接	2/组	600.00 元	1200 元	
108	墙体 开孔 打墙 洞	品牌:定制品型号:500*500 生产商:海南合盛源餐饮文化发展有限责任公司 开孔尺寸:500*500mm 不含填缝剂或水泥砂浆修复费用;包含垃圾清运等	4/个	400.00元	1600 元	
109	油烟专用止回阀	品牌: 龙腾达型号: XYTT007	2/台	1400.00 元	2800 元	
110	风管 辅助 材料	品牌: 龙腾达型号: XYTT3030 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 材质: 等边镀锌角钢 角铁 30mm*30mm, 防火玻璃胶, 切割片等 配套安装材料;	1/项	12000.00 元	12000 元	
111	厨送风用柜	品牌: 威德仕 型号:DT-10 寸 生产商: 佛山市南海南洋电机电器有限公司 1. 规格: 600*745*555mm 2. 风量: 7500m³/h 3. 规格参数: 外转子空调风机主要由叶轮、	1/台	6800.00 元	6800 元	

		机壳、外转子电机等主要部件组成。 4. 叶轮由数十片前考的叶片与轮盖、中盘锯接而成。 5. 各件均采用冲压模具制造,尺寸、型线准确、可靠,空气性能良好,并经静、动平衡校正,运转平稳,噪声低;机壳采用专用设备皎口、轧边制成,坚国耐用,外形美现大方;电机采用外转子式,内置于机壳与叶轮直联,结构紧凑、并经动平衡校正,运转平稳,噪声低。 6. 箱体全部采用 1. 2mm— 1. 5mm ,87g 锌层镀锌板。				
112	电机 启动 保护 器	品牌: 威德仕型号: WDS-012 生产商: 佛山市南海南洋电机电器有限公司材质: 冷轧板外壳,内置过载保护装置,风机启动过流保护器	1/套	800.00 元	800 元	
113	槽钢 风机 支架	品牌: 龙腾达型号: XYTT006 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 材质: 6.3#槽钢 定制产品,现场采用多点焊接,刷产遍防锈	1/台	400.00 元	400 元	
114	防火 帆布 软接	品牌:龙腾达型号:XYTT004 生产商:泉州市星子达厨具贸易有限公司 1.规格:600*600+300mm 2.材质:帆布,硅放玻纤布,蒙皮仿火软接、耐磨、减震、补腐蚀、材料厚实,耐高低温,密封性好,外形坚挺,可法兰连接,可领口连接,可随意弯曲。	1/项	600.00 元	600 元	
115	不钢 向 风	品牌: 龙腾达型号: XYTT003 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司规格: 300*200mm 材质: 不锈钢, 厚度 1.0mm	25/个	140.00 元	3500 元	
116	镀锌 板抽烟 烟管	品牌: 龙腾达型号:XYCC001 生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司 1. 材质: 镀锌板 0.8mm 厚 2. 特点: 镀锌板管道,是通风排烟系统中应 用最传统、最广泛的产品。镀锌钢钣风管内	93/m²	350.00 元	32550 元	

		壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。				
		钢板风管现场制做方便,与土建工程配合紧				
		图				
		3. 制作工艺:角铁法兰风管,共板法兰风				
		管。				
		4. 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃		^	٠	
		胶粘合,防油防水。		/		
		品牌: 龙腾达		250 A 10 A		
		型号: XYCC002		10		
	镀锌	生产商: 泉州市星宇达厨具贸易有限公司				
	板抽	1.材质: 镀锌板 0.8mm 厚		200		
	排烟	2. 特点:镀锌板管道,是通风排烟系统中应		85,		
	गोऽ	用最传统、最广泛的产品。镀锌板风管内壁	121 080	,	15960	
117	头、	光滑、阻力小、气密性好、承压强度高。钢	$42/\text{m}^2$	380.00 元	元	
	三	板风管现场制做方便,与土建工程配合紧	42/m²) L	
	通、	密,能适合非常复杂的通风工程。	200			
	^{远、} 变头	3. 制作工艺:角铁法兰风管,共板法兰风	0,			
	文大	管。	5			
		4. 连接工艺: 管道内置连接处采用双层玻璃				
		胶粘合,防油防水。				
		品牌:龙腾达				
		型号: XYTT3030				
110	风管 辅助	生产商:泉州市星宇达厨具贸易有限公司	 1/项	5200.00	5200	
110		材质:等边镀锌角钢	1/ 次	元	元	
	材料	角铁 30mm*30mm, 遊&玻璃胶, 以割片等				
		配套安装材料;				
		品牌: 龙腾达				
	镀锌	型号: XYTT001				
119	角铁	生产商:泉州市星等达厨具贸易有限公司	30/付	110.00 元	3300	
	风管	材质:镀锌板 1.0mm 厚,对角折边工艺螺			元	
	法兰	纹吊杆 10mm				
		品牌: 定制品				
		型号: 500*500				
	墙体	生产商: 海南合盛源餐饮文化发展有限责任				
120		公司	2/个	400.00 元	 800 元	
	打墙	开孔尺寸: 500*500mm		100.00 /1	000 70	
	洞	不含填缝剂或水泥砂浆修复费用,包含垃圾				
	4	(小音填建剂以小化砂浆修复负用,包含垃圾 /清运等				
	铝合	V' · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	/ + -/	品牌: 星宇达 利导: LUIDVC				
121	金防	型号:LHJBYC	1/个	400.00 元	400 元	
,7	雨百	生产商:泉州市星宇达厨具贸易有限公司				
X-1-	叶窗	规格: 500*500*50mm				
175						

		材质: 铝合金外壳, 厚度 1.0mm				
122	次设 水备	品牌:映泉型号: RM-3E 生产商: 佛山市映泉节能设备有限公司 1. 电源: 220V 50Hz , 功率: 3KW; 2. 尺寸 900mm×390mm×1100mm ± 5mm; 3. 水胆容量≥26L; 4. 出水口: 三个龙头, 三温。 5. 出水: 开水≥20L/ H 温开水≥100L/ H, 过滤配置 (三级前置滤芯[PP+UDF+CTO]+ 两级后置滤芯-卡接式 UF 超滤膜+卡式33 后置大口感碳) , 保证出水水质达到或优于 304 不锈钢,厚度≥0.8mm; 水胆采用 304 不锈钢,厚度≥0.8mm; 水胆采用 304 不锈钢,厚度≥1.0mm; 水槽、水胆的材料化学成分含量应符合包括但不限于6B/T11170-2008、GB/T20123-2006 标准。7.产品必须达到或优于食品安全国家标准。8.水槽采用达到或优于食品安全国家标准。8.水槽采用体压成型图案带 3D 纳米防治。7.产品必须达到或优于食品安全有焊点,指领层,9.所使用的流流型图案带 3D 纳米防治和大灾水桶用一体压花成型图案带 3D 纳米防治和大灾水桶,有卫生活饮水输配水及防护和共灾,大灾水桶,有卫生活饮水输配水及防护和共灾,大灾水桶,有工生活饮水输配水及防护和共生安全评价范围。第42年间,水龙头和滤壳必须符合生活饮水输配水及防护和共生安全评价范围。第44年间,水龙头和滤壳必须符合生活饮水输配水及防护和共生安全评价范围。第44年间,水龙头将管均采用 304 不锈钢波纹管,高效节能,下能技术: 采用饮水机用高效热交换等,高效节能,下能技术: 对外管均采用 304 不锈钢波纹管,高效节能,可以以及该管,加热时间和电水和开水直接,对于能力采用原水或经过净化的原水和开水直接,有关系,对于能力系统。	23/台	5300.00 元	121900 元	
		混合方式。 12. 设有液晶中文显示屏。 13. 为保证节能饮水机的安全,保障用户的安全,采用常压式节能饮水机技术,使节能饮水机系统不承压。 14. 采用双联水阀常压技术或水电联动阀技术:打开龙头时,水路和电路控制系统同步,该技术使内胆承受压强和冲击力大大降低,增加内胆使用寿命。				

		15. 可防爆、防触电、防渗漏、防干烧、防缺水、防超温、防火、防蒸汽,安全可靠;防触电保护 I 类,外壳防护等级 IP44。16. 设备外表平整光滑,其易触及零部件核边和尖角圆滑;17. 配置泄压装置,确保内胆的使用安全及延长内胆使用寿命。18. 整机采用电脑主板进行智能化管理,做到无人值守、 自我管理。19、生产厂商 同时 通过 IS09001、IS014001、IS045001认证,通过 3C认证。 (提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章)	3996 900	10000		
123	饮设备 滤芯	品牌:映泉型号: 5J-滤芯生产商: 佛山市映泉节能设备有限公司5 级超滤(三级前置滤芯[PP+UDF+CTO]+两级后置滤芯-卡接式 UF 超滤膜+卡接式 T33后置大口感碳)	23/个	460.00 元	10580 元	
124	空气 能热 泵扩容	品牌: 赫派型号: KFXRS-100H 生产商: 广东赫派新能源科技有限公司 最大功率 25.2A/ 12.8kw, 额定出水温度 55°C, 额定产水量 850/ 10/20	3/套	36000.00 元	108000 元	
125	400 红枪摄机	品牌:海康威视型号: DS-2CD3T46WN3-13 MM生产商: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 1. 像素≥400 万 1/3″ CMOS 红外筒型网络摄像机 2. 支持 Smart 侦测: 10 项事件检测,1 项异常检测 3. 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR 4. 宽动态: 120 dB 5. 补光距离: 最远可达 50 m 6. 防补光过曝: 支持 7. 红外波长范围: 850 nm 8. 补光灯类型: 红外灯 9. 最大图像尺寸: 2688 × 1520px (默认 2560 × 1440px)	80/台	775. 00 元	62000 元	

		10. 视频压缩标准: 主码流: H. 265/ H. 264 11. 网络存储: 支持 NAS (NFS , SMB/CIFS 均支持) 12. 音频: 1 个内置麦克风 13. 网络: 1 个 RJ45 10 M/ 100 M 14. 需支持 IP67 防尘防水。 15. 需支持 DC12V/POE 供电。 16. 生产制造厂商具备 IS09001 系列质量管理体系认证、IS045001 职业健康安全管理体系认证、IS045001 职业健康安全管理体系认证。(提供有效期内证书复印件并加盖投标人公章。)				
126	壁装支架	品牌:海康威视型号: DS-1203J 生产商:杭州海康威视数字技术股份有限公司 铝合金; 白色;最大承重 1.0kg;壁装;	80%	50.00 元	4000 元	
127	8 口 千兆 POE 交换 机	品牌: 桢田 型号: GNT-P1008G6 生产商: 深圳市艺通能科技有限公司 1.10x10/100M/1000M(1-8 口支持千兆 PoE 防雷) 交换机 2.单口最大 30W , 12/36 供电 3. 电源总功率 150W 4.支持 SmartLINK 电源功率管理	10/台	685.00 元	6850 元	
128	16 口兆 联 POE 换 机	品牌: 桢田 型号: GNT-P1018G6口 生产商: 深圳市艺通能科技有限公司 1.18x10/100M/100M(1-16 口支持千 兆 PoE 防雷)交换机 2.单口最大 30W , 12/36 供电 3.电源总功率 300W 4.支持 SmartLINK 电源功率管理	5/台	1500.00 元	7500 元	
129	硬盘 录像	品牌:海康威视 型号: DS-8864N-R16 生产商: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 1. 支持最大 64 路网络视频接入, 网络性能接入 320Mbps , 储存 320Mbps , 转发 320Mbps , 转发 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/7	2/台	7000.00 元	14000 元	

		20P IPC 分辨率接入 3. 支持 2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11 ×3MP/16×1080P/32×720P 解码,最大支持 16 路视频回放 4. 支持 VGA1/ HDMI1 同源输 出 、 VGA2/HDMI2 同源输 出 、 VGA1/ HDMI1 和 VGA2/HDMI2 两组之间支持异源输出。其中HDMI1 最大支持 4K 显示输出 VGA1/VGA2/HDMI2 最大支持 1080P 显示输出 5. 支持 16 个内置 SATA 接口,单盘容量支持 10T ,可配置成单盘,支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式 6. 支持 1 个外置 eSATA 接口,用于录像和备份 7. 支持 IPC 复合音频 1 路输入,支持语音对讲 2 路输出,支持 PC 通过 NVR 与网络摄像机进行语音对讲 8. 支持 16 路报警输入、6 路报警输出,支持开关量输入输出模式 9. 支持 4 个 USB 接口(2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口)	16.59 16.59 16.50	1000 J. 1000 J		
130	10T 企业 级硬 盘	品牌: 希捷型号: 10TB 生产商: 北京海诚基业科技教障公司 1. 转速: 7200RPM; 2. 尺寸: 3. 5 inch; 3. 接口: SATA; 4. 容量: 10000G; 5. 缓存: 256M; 6. 年度工作负载等级为 300TB/年, MTBF 可达 1,000,000 小时	30/块	2550. 00 元	76500 元	
131	24 口房心族 心换	品牌: 桢田 型号: GNT-G1026L 生产商: 深圳市艺通能科技有限公司 1. 固化端口: ≥28 个 10/ 100/ 1000Mbps 电口, ≥4 个复用千兆光口, ≥4 个 SFP+ 光口; 2. 支持可拔插的模块化双电源, 支持 1+1 冗余; 3、设备管理配置 1 个 MGMT 端口、1 个 Console 端口、1 个 Mini USB Console 口、1 个 USB 端口;	1/台	2400.00 元	2400 元	

	3. 交换容量≥5.95T,包转发率≥216M; 4. 整机采用节能设计,满负荷时功耗≤ 45W; 5. 设备 MAC 地址≥32K; 6. 支持基本的 QinQ ,支持灵活的 QinQ 7. 支持专门针对 CPU 的保护机制,能够针对发往 CPU 处理的各种报文进和机合。 它对于现代生级处理,保护交换机在各种形式境下。 2. 支持专门基础网络保护机制,增强设备的下发生级处理,保护交通的情况下,较低行,即使在受到攻击的情况保持较后,即使在受到攻击的情况,将它运动的情况,是一个人。这种是一个人。这种是一个人。这种是一个人。这种是一个人。这种是一个人。这种是一个人。这种是一个人。这种是一个人。这种是一个人。这种是一个人。这种是一个人。这种是一个人。这种是一个人。这种是一个人。这种是一个人。这种人。这种人。这种人。这种人。这种人。这种人。这种人。这种人。这种人。这种	19 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8			
硬盘 132 录像 机	品牌:海康威视型号: DS-7916N-R4 生产商: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 1. 具有 1 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口、2 个 RJ45 网络接口、2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口、1 个 RS485 接口、1 个 eSata 接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口; 16 路报警输入接口、8 路报警输出接口、可内置 4 个 SATA 接口硬盘。 2. 可接入 1T、2T、3T、4T、6T、	1/台	1750. 00 元	1750 元	

8T , 10T , 12TB , 14TB , 16TB , 18TB , 20TB

容量的 SATA 接口硬盘;

- 3. 开启视频流智能分析后 NVR 网络带宽不应降低。
- 4. 可接入 8 路分辨率为 1920 × 1080px 的视频 图像; 支持最大接入 带 宽 320Mbps,最大存储带宽 320Mbps,最大 转发带宽 320Mbps,最大回放带宽 320Mbps。
- 5. 可在预览界面随意选择一个或多个通道, 在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息,包括:事件名称、事件触发时间、人脸 抓图;针对人脸比对同时显示姓名、相似 度;针对车辆报警同时显示车牌;针对人体 和车辆目标,可分别显示"人体"、"车 辆"。
- 6. 支持活动目标与实时预览同屏显示。实时 预览的同时可以提取视频画面中的活动目 标,可显示人脸、人体、车辆等目标图片, 点击图片可即时回放相关录像;
- 7. 配合人脸抓拍摄像机,可显示人脸抓拍图、抓拍时间信息;可显示人体抓拍
- 图、性别、上衣颜色、干装颜色、是否戴眼镜、是否背包信息。是否料东西。 是否戴帽子、是否戴订罩。
- 8. 具有存储安全保障功能、岩存储压力过高 或硬盘出现性能不足时,可优先录像业务存储:
- 9. 支持从其他设备导入录像文件,并对录像 文件进行人脸检测和识别,显示识别结果。
- 10. 支持接入高级移动侦测的相机,移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生,可录像和记录报警信息;
- 11. 支持对一个管理员设置 8 个二次认证用户, 当设备启用二次认证后, 用户在回放、下载时需要二次认证授权。
- 12. 支持在线检查西数硬盘的运行状态、健康状态,包括低温警报、高温警报、异步信号恢复警报、重新分配扇区技术警报,读取恢复警报、无法修复的错误警报、机械故障警报、接口 CRC 警报、机械故障警报、硬复位警报、软复位警报、磁头加载率警报、

172

		电源接通复位率警报、总工作负载率警报、生命周期内工作负载总量警报、上电复位警报、磁头加载计数警报、 电源开启小时警报; 13.接入警戒摄像机,支持对 IPC 的声音和闪光参数进行配置, 支持通过移动侦测、区域入侵、越界侦测、进入区域和离开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报警,可以对声光联动一键撤防。 14.支持 16 个人脸库,库容 1 万张人脸图片; 15.单个 GPU 条件下,人脸库建模速度不低于 35 张/秒。 16.企业技术要求:支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报; 17.人脸库建模成功率不低于 99.99%。 18.采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验,试验人员数量不小于 5 人,通过速度不小于 1m/s ,人员通过间隔时间不大于1s ,戴口罩人脸检出率不低于 99%;	988) John St. 1988			
133	10T 监控 级硬 盘	品牌: 希捷型号: 10TB 生产商: 北京海诚基业科技有限公司 1. 转速:7200RPM; 2. 尺寸:3. 5 inch; 3. 接口:SATA; 4. 容量:10000G; 5. 缓存:256M; 6. 年度工作负载等级为 300TB/年, MTBF 可达 1,000,000 小时	3/块	2550.00 元	7650 元	
134	32 寸监 视器	品牌:海康威视型号: DS-D5032FQ-A生产商: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 1. 屏幕尺寸≥32 英寸 2. 支持 8bit 双路 LVDS(1920×1080px) 3. 支持通过串口连接中控设备,进行远程集中控制 4. 实时监控设备温度,高温报警 5. 支持内置喇叭及功放,支持 3.5 mm 音频输入	1/台	1300.00 元	1300 元	

	6. 支持 U 盘点播,含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放 7. 支持 7×24 小时工作模式 8. 音视频输入接口: BNC IN × 1, HDMI 1.4 × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIOIN × 1 9. 音视频输出接口: BNC OUT × 1 , Speaker (8Ω 2W) × 2 10. 数据传输接口: USB2. 0 (支持程序升级及 USB 播放) × 1 11. 控制接口: RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 12. 监视器可外接手势摄像头,根据手势动作,完成识别开关机、调用屏幕菜单、设置屏幕参数等显示单元控制操作。 13. 监视器有机功耗 ≤ 0. 3W。 14. 监视器支持软关机记忆功能,若屏幕在断电前处于待机状态,下一次上电后,仍然处于待机状态。 15. 监视器支持智能温度控制,可选择智能模式或全速模式;智能模式由设备自动控制风扇,根据设备运行温度来控制风扇的启动及转速;全速模式下风扇全速运转为设备散热。	988 J			
8 口 千 交 机	品牌: 桢田 型号: GNT-P1008.65 生产商: 深圳市之通能科技市限公司 1. 配置: 可用千兆电接口数量≥8 2. 交换容量≥20Gbps 3. 转发性能≥14.88Mpps 4. 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x,IEEE 802.3ab 5. 支持 VLAN 6. 支持 SNMPv1/v2c 协议、支持 LLDP 协议、Web 管理 7. 支持终端安全防护 8. 支持 QoS 9. 支持 STP/RSTP 10. 支持所有端口收、发方向限速,端口镜像,端口隔离 11. 支持 DHCP Snooping	1/台	685.00元	685 元	
136 400 万红	品牌:海康威视	2/台	775.00元	1550 元	

	4.1.1	TILE DO CODOM LONDING TO LINE				
	外枪	型号: DS-2CD3T46WDV3-I3 4MM				
	式摄	生产商: 杭州海康威视数字技术股份有限公				
	像机	司				
		1. 像素≥400 万 1/3″ CMOS 红外筒型网络				
		摄像机				
		2. 支持 Smart 侦测: 10 项事件检测, 1 项				
		- - 异常检测		^	•	
		3. 最低照度: 彩色: 0.005 Lux @		100 See See See See See See See See See S		
		(F1.2, AGC ON), O Lux with IR				
		4. 宽动态: 120 dB				
		1. 光功心: 120 db 5. 补光距离: 最远可达 50 m		200		
				201		
		6. 防补光过曝: 支持	5	50		
		7. 红外波长范围: 850 nm	99	,		
		8. 补光灯类型: 红外灯	200			
		9. 最大图像尺寸: 2688 × 1520px (默认				
		$2560 \times 1440 \text{px})$	cro [©]			
		10. 视频压缩标准: 主码流: H. 265/ H. 264	O'			
		11.网络存储: 支持 NAS(NFS , SMB/CIFS)	D			
		均支持)				
		12. 音频: 1 个内置麦克风				
		13.网络: 1 个 RJ45 10 M/ 100 M /				
		14. 需支持 IP67 防尘防水。				
		15. 需支持 DC12V/POE 供电。				
		16. 生产制造厂商具备 1509001 系列质量管				
		理体系认证、ISO 400 市境管理体系认				
		证、ISO45001 职业健康安全管理体系认				
		证。(提供有效期內正书》中并加盖投标				
		人公章。)				
		品牌:海康威视				
137	壁装	型号: DS-1203J	9/4			
131	支架	生产商: 杭州海康威视数字技术股份有限公	2/个	50.00元	100 元	
	/ ///	司				
		铝合金; 白色; 最大承重 1.0kg; 壁装;				
		品牌:海康威视				
		型号: ADS-7804N-K1				
	4路	生产商: 杭州海康威视数字技术股份有限公				
	1盘	司				
138		1. 支持 1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口、	1/台	760.00 元	760 元	
	盘录	1 路 RCA 音频输入接口、1 路 RCA 音频输				
	像机	出接口、2 个 USB2.0 、2 个百兆以太网接				
	130/10/1	口、可内置 1 块 SATA 接口硬盘				
74						
		2. 多址设定: 可将 2 个网口设置不同网段				

的 IP 地址;				
3. 可接入 1T 、2T 、3T 、4T 、6T 、				
8T 、10T 容量的 SATA 接口硬盘; 可接入				
AI 硬盘;				
4. 码流分辨率: 4096×2160(25 帧/秒)、				
3840×2160(25 帧/秒)、3072×2048(25 帧				
/秒)、2560×2048(25 帧/秒)、2048×		<u>^</u>		
1536(25 帧/秒)、1920×1080(25 帧/秒)、		9)		
1280×720(25 帧/秒)、704×576(25 帧/		60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		
秒)				
		90		
5. 启用 SVC 解码,可同时正放或倒放 4 路				
400W 分辨率 H. 265 、H. 264 编码的视频图		50		
像,解码总资源为 6 个 1920×1080 格式	98)		
的视频图像	8			
6. 样机显示输 出分辨率具有 1024 ×	600 J			
768/60Hz 、 1280 × 720/60Hz 、 1280	200			
×	2			
1024/60Hz 、 1600 × 1200/60Hz 、 1920)			
× 1080/60Hz 、 2560 × 1440/60Hz				
$4K(4096x2160)/30Hz$, $4K(3840) \times$				
2160)/30Hz 设置选项				
7. 可同时显示输出 4 路 H. 265 、L. 264 编				
码、25fps 、1920×1080 格式的视频图像				
8. 可通过拖动时间标尺单击回放时间轴对指				
定时间点的录像进行区域,也通过风标滚轴				
的放大缩小调整时间轴精度,最多1秒,				
最大1天。				
9. 接入带有越界 段 区域入侵 进入区				
域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊				
报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别				
报警功能的网络摄像机,当触发报警时可联				
动录像、抓拍、报警输出				
10. 接入警戒摄像机,支持对 IPC 的声音和				
声光参数进行配置, 支持通过移动				
开区域事件联动一个或多个 IPC 的声光报				
7, 4/				
警,可以对声光联动一键撤防 可具示设象在线设本。ID 端口信息				
11. 可显示设备在线状态、IP 、端口信息,				
支持设备过滤,可过滤在线、离线设备,显				
示异常设备;支持设备模糊检索,直接对输				
入字符过滤,并动态调整资源树;		0550 00	0==0	
139 10T 品牌: 希捷	1/块	2550.00 —	2550	
监控 型号: 10TB		元	元	

	级硬	生产商:北京海诚基业科技有限公司				
	盘	1. 转速: 7200RPM;				
		2.尺寸:3.5inch;				
		3. 接口:SATA;				
		4. 容量:10000G;				
		5. 缓存:256M;		^		
		6.年度工作负载等级为 300TB/年,MTBF 可				
		达 1,000,000 小时		Ó		
		品牌:海康威视		10		
		型号: DS-D5032FQ-A				
		生产商: 杭州海康威视数字技术股份有限公		820		
		司	\$	36.		
1.40	32	1.面板尺寸: 31.5 英寸;	1//08	1300.00	1300	
140	寸监	2. 亮度: 250cd/m² ;	1/台	元	元	
	视器	3. 安装方式: 底座、壁挂;	16	76		
		4. 信号输出标配: 内置喇叭;	c 30°			
		5. 信号输入标配: VGA (D-Sub) ×1 、HDMI×	0			
		1 、USB 多媒体×1; 支持的分辨率: 1920				
		×1080px				
		品牌: 桢田				
		型号: GNT-P1008G6				
		生产商:深圳市艺通能科技有限公司				
		1.配置:可用千兆电接口数量≥8				
		2. 交换容量≥20Gbps				
		3. 转发性能≥14. 88 № 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10				
	8 □	4. 支持 IEEE 802 3 IEEE 802.50 IEEE				
141	エル	802.3x , IEEE 802.3ab	1/4			
141	交换	5. 支持 VLAN	1/台	685.00 元	685 元	
	机	6. 支持 SNMPv1/v2 协议、支持 LLDP 协				
	<i>v</i> -	议、Web 管理				
		7. 支持终端安全防护				
		8. 支持 QoS				
		9. 支持 STP/RSTP				
		10. 支持所有端口收、发方向限速,端口镜				
		像,端口隔离				
		11. 支持 DHCP Snooping				
	室内	品牌:海康威视				
	监控	型号: CS-H3				
142	2 . 1	生产商: 杭州海康威视数字技术股份有限公	2/套	600.00元	1200	
	头/	司 大祖光明 体目末祖 400 松州 15至 五		, -	元	
74	连	夜视类型:红外夜视; APP 控制:水平+垂				
L	接手	直控制;录像机连接:支持硬盘录像机连				

	机)	接; 供网方式: 无线 Wi-Fi; 像素: 300 万; 焦距: 3.6mm; 存储方式: 云存,扩展 存储卡。				
143	光纤	品牌: 桢田 型号: 6X 生产商: 深圳市艺通能科技有限公司 6 芯室外光纤。	3000/米	12.00 元	36000 元	
144	线管	品牌: 联塑型号: 32PVC 生产商: 中国联塑集团控股有限公司 32PVC 线管。	3000/米	9.00元	27000 元	
145	线管	品牌: 联塑型号: 25PVC 生产商: 中国联塑集团控股有限公司 25PVC 线管。	4800/*	5. 80 元	27840 元	
146	线管	品牌: 联塑型号: 20PVC生产商: 中国联塑集团控股有限公司20PVC线管。	2320/米	4. 50 元	10440 元	
147	电源线	品牌: 华捷 型号: RVV3*2.5 生产商: 华迅工业(苏州)有限公司 RVV3-2.5 护套线。	1650/米	15. 00	24750	
148	超五类网线	品牌: 华捷型号: C5L生产商: 华迅工业 5州) 有限公司超五类非屏蔽网络6里	6200/米	4. 50 元	27900 元	
149	光纤 收发 器	品牌:华捷型号: HJ-B-1F1E-30AB生产商:华迅工业(苏州)有限公司千兆光纤收发器,一收一发。	10/对	450.00元	4500 元	
150	光纤盒	品牌: 奕绅 型号: 4K 生产商: 深圳市亿鑫鼎科技有限公司 4 口光纤盒。	5/个	25.00 元	125 元	
151	光纤盒	品牌: 奕绅 型号: 8K 生产商: 深圳市亿鑫鼎科技有限公司 8 口光纤盒。	3/个	30.00 元	90 元	
152	超五类水晶头	品牌:山泽型号:FV-5100生产商:深圳山泽科技有限公司	20/盒	80.00元	1600 元	

		超五类非屏蔽水晶头。				
153	光纤 熔接	品牌:常规型号:定制品生产商:海南合盛源餐饮文化发展有限责任公司 光纤熔接。	100/芯	18.00 元	1800 元	
154	机柜	品牌: 鸿图腾飞型号: 32U 生产商: 深圳盈通胜科技有限公司 尺寸: 1600*800*600mm; 材质: 1.0mm 冷轧 钢。	1/台	2300.00 Ti	2300 元	
155	航拍 无人 机	品牌: 大疆型号: DJI MAVIC 3 Por生产商: 深圳市大疆百旺科技有限公司主摄像素数: ≥2000 万; 主摄 CMOS 尺寸: ≥1 英寸; 感知系统类型: 多方向规避; 实时图传质量: ≥1080p; 视频拍摄能力: ≥5.4K 30P; 最大信号有效距离: 3-9Km;最大飞行时间: ≥43 分钟; 最大抗风速≥12m/s;支持接口类型: Lightning; Micro USB; USB-C。	2/台	17200. 00 元	34400 元	
156	摄像 机	品牌: 索尼型号: FDR-AX700 生产商: 索尼(中国) 有限公司 机身内存: 64GB; 清晰度: 4K; 存储方式: 闪存/硬盘双存储式; 计 倍数: 15-30 倍; 像素: 601 万块上; 画幅: 1/2.5 英寸。	2/台	10300.00 元	20600 元	
157	单反 相机	品牌: 佳能型号: Eos 90D生产商: 佳能(中国)有限公司最大光圈: F5.6;功能: 自拍、延时拍摄、遥控拍摄;液晶屏尺寸: 3.0 英寸;传感器类型: CMOS;存储介质: SD 卡、SDHC卡、SDXC卡;电池类型;锂离子电池。	2/台	13200.00 元	26400 元	
158	学生 普通 课桌	品牌:名仕辉腾 型号: KZY 生产商: 永康市名仕工贸有限公司 1. 学生课桌 1) 桌子规格(长宽高): 600mm×400mm×760mm,桌面材质要求:采 用三聚氰胺贴面,板材厚度为 1.8mm,经	900/套	215.00 元	193500 元	

			ı		
	过防虫防腐处理,耐磨性好,纹理清晰自				
	然, 甲醛含量≤0.3mg/L,3)面板、笔				
	槽、采用 PP 塑料注塑封边一次注塑成型在				
	同一个注塑板和边一次注塑成型,不能分				
	开, 具有环保、防水、耐磨、耐热、耐酸				
	碱、耐烟灼、耐撞击,不变形、不起皮等性				
	能。4) 升降片采用 0.9mm 国标冷轧钢板一		<u> </u>		
	次冲压成型,升降片每列 7 个调节孔,孔				
	与孔中对中 30mm ,两列调节孔中对中		100000		
	92mm ,采用一次模压成型工艺制造,升降				
	片三边带加强筋,桌兜前沿周边呈弧形。		3		
	5) 斗采用达到或优于 Q235 冷轧钢板,板		80.		
	厚不低于 0.8mm ,采用一次模压成型工艺	280)		
	制造, , 双柱升降桌架: 桌架采用达到或优	893			
	于 Q235 冷轧钢板模压型材;双立柱采用				
	20mm×50mm×1.0mm 的椭圆管。	200			
	2. 学生椅子 1) 椅子规格: 长 380*宽 360*。	S,			
	高(椅面离地)340mm-420mm 。2)面板尺寸				
	(长宽厚): 椅面: 长 380mm×宽 360mm×				
	厚 18mm , 材质: 达到或优于高密度板 pvc				
	注塑全包边,确保凳面平滑圆润无飞边,板				
	材含水率小于10%。				
	3. 双柱升降椅架采用达到或优于 Q235 冷				
	轧钢板模压型材 20mm×50mm×1.0mm 的椭				
	圆管。				
	4. 焊接: 采用二氧化碳保护焊接下艺进行焊				
	接,焊接表面波纹势匀,焊接处无类渣、气				
	孔、焊瘤,保证无贴焊、虚焊、焊穿等现				
	象。				
	5. 粉末:采用驼灰色坏保环氧树脂,无毒、				
	无味、无重金属残留。				
	6. 表面处理:钢管表面经过除油、除锈、磷				
	化,采用静电喷塑、高温固化处理,亚光驼				
	灰色,漆膜附着力强,颜色均匀,表面光滑				
	平整,不会出现脱漆、褪色现象。表面材料				
	无毒无副作用,对人体和环境无害,无异				
	味。				
	7. 凳面板由穿心螺丝与钢架上下固定连接,				
	采用防松螺母,桌脚套使用专用的 ABS 工				
7	程塑料成型。				
200	/ 住室科风空。 - 品牌:新程				
159 讲台		 54/张	980.00 元	52920	
1 7 7 7 1		0 1/ JK	900.00 兀	元	
XX	生产商:南京新程办公家具有限公司				

			ı			
		1. 讲台规格为长 1400mm*宽 700mm*高				
		900mm。				
		2. 用于制作讲台的板材必须为厚度不低于				
		18mm; 2mm 机械封边。				
		3. 上部为两个抽屉、下部分左右两边各一个				
		开放式储物格,讲台面及底部支撑				
		牢固。			•	
		品牌: 帘创优家				
		型号: 订制品		10		
		生产商: 浙江帘创优家纺织科技股份有限公		8		
		司	4000 / T			
160	遮光	1. 面料: 90%以上遮光布, 颜色可选。	4933/平	94. 00 元	463702	
	窗帘	2. 罗马杆(含安装),杆材质:树脂包合	方象	94.00 /L	元	
		金, 杆头材质: 树脂, 支架: 铝合金。	90,			
		3. 有纺布带, 材质: 涤纶, 颜色: 与窗帘同	方			
		色。	000			
		4. 罗马圈,ABS 大质+胶圈。	8,3			
		A TOTAL PORT OF THE PROPERTY O		3035267	 元	

投标单位: 海南含盛源餐饮文化发展有限责任公司(公章)

法定代表人(或授权代理人): (签字或盖

日期: 2023年7月12日

注:①投标人必须按"分项报价明细表"的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价,否则作无效投标处理。

②"分项报价明细表"各分项报价合计应当与"开标一览表"报价合计相等。